

○:別売ワイヤーリード不要  
●:別売ワイヤーリードF05K-YSK-□□□□□□を併せてご購入ください。

2025年4月

■ グリップウォーマー 車種別適合表

Table with columns: 対応車種, 機種コード, タイプ, 360 A, 360 B, 360 C, 360 D, 180 A, 180 B, 180 C. Rows include categories like ON ROAD SPORTS, ON ROAD CRUISER, OFF ROAD, BIG SCOOTER, and SCOOTER.

※1: グリップウォーマーの消費電力に対し、車両発電能力の余裕が少ない等の理由により装着できません。  
※2: スタンダードに対し、約10%ハイスロットル仕様となります。  
※3: 右側のヒートショック位置が指先ではなく、手のひら側になる為、左右で温度差を感じる場合があります。  
※4: コントローラー取り付け用ブラケットをミラーボックスに取り付ける為のボルト(97027-10014)が1本別途必要になります。  
※5: 仕様上ヘッドライトが点灯している状態でないとグリップウォーマーに給電されない為、エンジン始動後にコントローラーを操作してください。  
※6: スロットルがスムーズに戻る様にワッシャー(90201-06066)でグリップエンドの位置の調整が必要な場合があります。  
※7: スロットルがスムーズに戻る様にワッシャー(90201-16M36)でグリップエンドの位置の調整が必要な場合があります。  
※8: ハンドルガードを装着する場合は、別途エンジンキープリッパースト平添する為、カバー・ハンドルアップバーの加工が必要です。  
※9: フラット取付時にカバー・ハンドルアップバーのサブハーネス(H/L/L)に接続するリード線をカットして1mm程度延長加工する必要があります。  
※10: グリップウォーマーのサブハーネス(H/L/L)に接続するリード線をカットして1mm程度延長加工する必要があります。  
※11: コントローラーをミラーボックスに取り付ける事ができない為、ハンドルカバーやサイドパネル等に取り付けてください。その際に取り付け場所にリード線の配線用の孔開け加工が必要となります。  
※12: 別途グリップウォーマースペーサー(QSK-YSK-123-Y01)が必要です。  
※13: 別途5Aミニヒューズ(SUJ-82151-90)が必要です。  
※14: 純正のグリップエンドは使用せず、キット内のエンドキャップを使用してください。  
※15: MC電源サブハーネスは、フラッシュャーリーダーではなく、アクセサリ電源のDCコネクターに接続する。