

4 521407 094769

\* 9 0 7 9 3 4 0 0 6 6 0 0 \*



可燃性注意



破裂性注意

手軽なスプレーにより、はっ水性、耐候性の良い  
光沢被膜を形成します。

容器イロカード指針番号：126 火気厳禁

名称	モーターサイクル用ワックス	用途	二輪車塗装面のツヤ出し
成分	エチルセロソルブ、撥水剤、界面活性剤、噴射剤	形式・内容量	エアゾール・180ml

**警告** ●**吸入・飲用不可**：人体に害があるので、吸入したり飲んだりしないこと。●皮膚の強い人は、かぶれる恐れがあるので、保護手袋を使用のこと。●引火性があるので、火気に近づけないこと。●破裂する恐れがあるので、直射日光の当たる所や温度40℃以上の所には置かないこと。●子供の手の届く所に置かないこと。

**応急処置** ●万一飲み込んだ場合は、吐き出させて、医師の診断を受けて下さい。●眼に入った場合、眼等に付着した場合は、直ちに清水で15分以上洗浄し、異常があれば医師の診断を受けて下さい。●使用中に気分が悪くなった場合は、直ちに使用を中止し、速やかに通気の良い所で安静にしてください。気分が回復しない場合は、医師の診断を受けて下さい。

●上記用途以外には使用しないで下さい。●人体には使用しないで下さい。●吸入すると人体に害があるので、通気の良い所で作業して下さい。●缶を逆さまにした状態で使用しないで下さい。●キャップだけ持つと、本体が落下する恐れがあるので注意して下さい。●シミになる恐れがあるので、衣服には付着しないように注意して下さい。●傷の原因になるので、風の強い時や砂ぼこりの多い所では使用しないで下さい。●炎天下やボディが熱い時は、シミ、色ムラが発生したり、拭き取りにくくなる事がありますので、目立たない所で試してから使用して下さい。

- 及び使用上の注意**
- ①あらかじめ水洗いし、泥汚れ等は落として下さい。
  - ②使用する前に缶をよく振って下さい。
  - ③噴射口の向きを確認し、柔らかい布にスプレー後、塗装面に均一に塗り伸ばしながら拭き取って下さい。又は、塗装面に薄く均一にスプレーしながら柔らかい布で拭き取って下さい。
  - ④塗ったまま放置すると拭き取りが困難になる他、シミ、色ムラの原因になりますので、必ず速やかに拭き取って下さい。

**廃棄方法及び保管方法** ●保管の際は、キャップをし、破裂の原因となるので温度が40℃以上になる所、直射日光の当たる場所、火気の近くや錆の発生しやすい場所、湿気の多い所に置かないで下さい。●廃棄の際は、中身を使い切ってから、火気のない戸外でガスが完全になくなるまでボタンを押し、ガスを完全に抜いてから各市町村条例に従って処分して下さい。

表示者及び所在地 株式会社ワイズギア 静岡県浜松市南区新橋町1103 TEL 0570-050814

## 火気と高温に注意

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、  
下記の注意を守ること。

- ①炎や火気の近くで使用しないこと。
- ②火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
- ③高温になると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。
- ④火の中に入れてはいけないこと。
- ⑤使い切って捨てること。

高圧ガス：LPG

MADE IN JAPAN



外装フィルム：PP  
キャップ：PP



ラベル

NET 180ml

株式会社ワイズギア

# YAMALUBE®



バイクワックス



抜群の耐候性  
強力な撥水性  
バツグンの輝き

Japanese specification