

4 521407 094646



紙 ラベル

 ヤマハ  
 キャップPP  
 経路:アルミ製

MADE IN JAPAN

名称	ヤマールーブ ヘルメットシールドくもり止め
用途	ヘルメットシールド、ガラス等のくもり止めコーティング
成分	アルコール、陰イオン界面活性剤、両性界面活性剤、噴射剤 他
形式・内容量	エアゾール・100ml
危険有害性	
情報	<p><b>危険</b></p> <p>・可燃性/引火性の高いエアゾール・引火性の高い液体、及び蒸気、目刺激・遺伝性疾患のおそれ・生殖能、または胎児への悪影響のおそれ・吸引により麻酔作用の障害、及び気道刺激性のおそれ・長期にわたる、または反復暴露・吸引により臓器(神経系・肝臓)の障害</p>
使用上の注意	<p>・全ての説明書きを読み、理解してからご使用下さい。・<b>吸入取用不可</b>・人体に害がありますので、吸入したり飲んだりしないで下さい。・目・皮膚に接触しないように保護手段・保護眼鏡・保護面罩・保護衣を着用して下さい。・静電気を帯びる予防措置を講じて下さい。・火花を発生しない工具を使用して下さい。・加圧容器ですので、使用後もきめ、穴を開けたり燃やしたりしないで下さい。・裸火、または高温の白熱体に接触しないで下さい。また、熱/火花/爆火/高温のもののような着火源から遠ざけて下さい。・この製品の使用時に腹痛をしないで下さい。・環境への放出を避けて下さい。・上記用途以外には使用しないで下さい。・人体には使用しないで下さい。・換気の悪い状態で使用しないで下さい。・シミになる恐れがあるので衣服には付着しないように注意して下さい。・缶を逆さまにした状態で使用しないで下さい。・キャップだけ持つと、本体が落下する恐れがあるので注意して下さい。・ヘルメットや塗表面には使用しないで下さい。付着した場合は、水でよく洗い流して下さい。・使用前に目立たない所で変色等がないことを確認してから使用して下さい。</p>
破裂性注意	
使用方法	<p>①シールドの汚れを落とし、表面を乾燥させて下さい。②シールドに直接スプレーし、乗かいかのロス等と均一に塗り伸ばして下さい。(拭取りは不要です。)③数回塗り重ねれば、より効果を発揮します。④ミラーシールドには使わないで下さい。使うとミラーコーティングの剥れの原因となります。⑤使用後は、キャップをし、石けんでよく手を洗って下さい。</p>
応急処置	<p>・万一飲み込んだ場合は、直ちに吐き出させて、医師の診断を受けて下さい。・気分が悪くなった場合は、直ちに使用を中止し、換気の良い所で安静にして下さい。気分が回復しない場合は医師の診断を受けて下さい。</p>
緊急時の対応	<p>・誤って皮膚に付着した場合や目に入った場合は、直ちに清水で15分以上洗い、異常がある場合は医師の診断を受けて下さい。コンタクトを着用している場合は、その場合は外し、その場合は洗い流して下さい。</p>
保管及び廃棄方法	<p>・子供の手が届かないところに施設して保管して下さい。保管の際は、キャップをし、破裂の原因になりますので、直射日光の当たらない、40℃以上になる所、火気の近くや錆びやすい水・湿気の多い所に置かないで下さい。・廃棄の際は、中身を使い切ってから、火気の無い戶外でガスが完全になくなるまでボタンを押し、ガスを完全に抜いてから各市町村条例に従って処分して下さい。</p>
表示者及び所在地	株式会社 ワイズギア 静岡県浜松市南区新橋町1103
製造者連絡先	TEL 0570-050814 受付先(株)ワイズギア (9:00~12:00, 13:00~17:30月曜~金曜) 祝日、弊社所定の休日を除く

NET 100ml

容器規格コード 126 第四類アルコール類 70ml 危険等級Ⅱ 火気厳禁

## 火気と高温に注意

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり危険なため、下記の注意を守ること。  
 ①炎や火気の近くで使用しないこと。②火気を使用している室内で大量に使用しないこと。③高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。④火の中に入れないこと。⑤使い切って捨てること。

高圧ガス:LPG

# YAMALUBE®

**YAMAHA**

## ヘルメット シールドくもり止め



## 内側の曇りを防ぎ クリアーな 視界を確保

Japanese specification