

	<h1>タンクパッド 組付・取扱説明書</h1>	<h2>適応機種 下記参照</h2>
--	------------------------------	------------------------

はじめに

工数：0.1h

お客様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書には商品の正しい組付方法及び注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。

本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が組み付けることを前提としております。それ以外の方が組み付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に組み付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。

本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい組み付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

注意 取扱いを誤った場合、物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

適 応 機 種

車 種 名	部 品 番 号	備 考
YZF-R1 (14B)	Q5K-YSK-001-T74	
XJR (5EA)	Q5K-YSK-001-T75	
YZF-R6 (13S)	Q5K-YSK-001-T76	

車 種 名	部 品 番 号	備 考
FZ-1 (2D1)	Q5K-YSK-001-T77	
FZ-1 FAZER (3C3)	Q5K-YSK-001-T78	

組 み 付 け る 前 に

- 作業を始める前に、薄めた中性洗剤などで貼り付け面の汚れ、油脂類をきれいに拭き取ってください。
- 気温が20～25℃程度の場所で貼り付け作業をすると、タンクパッドが貼り付きやすくなります。また、気温の低い場所で貼り付け作業をすると、タンクパッドが貼り付きにくい場合があります。

組 付 方 法

燃料タンクの形状に合わせて、慎重に貼り付けます。

取 扱 上 の ご 注 意

注意

一度はがしたタンクパッドは再使用しないでください。接着力が低下し、落下する恐れがあります。

安全に関するご注意

商品を正しくお使いいただく為、ご使用前に必ず取扱いの注意事項をご確認ください。ご不明な点は販売店にお問い合わせ下さい。



インターネットホームページ
http://www.ysgear.co.jp/

●商品に関するお問い合わせ

株式会社ワイズギア  **0570-050814**
オープン時間 月曜～金曜(祝日、弊社所定の休日を除く)
 9:00～12:00 13:00～17:30
 ◎一般の固定電話の場合、全国一律市内通話料でご利用いただけます。
 ◎IP電話や固定電話の対応に、ネット上でご利用いただけます。

●商品の仕様及び価格は予告無く変更される場合があります。●商品は予告無く販売を終了させていただいた場合があります。●カスタムパーツ装着の場合、オートバイ本体のクレーム及びメーカーサービスを受けられない場合があります。●ヤマハ発動機統合システムの中でISO14001を認証取得しました。

〒432-8058 静岡県浜松市南区新橋町1103番地 FAX.053-443-2187

