

YAMALUBE®



耐熱塗料 耐熱ブラック(ツヤ無し)



高温に耐える優れた塗膜を形成し
劣化防止及び防錆効果を発揮します。

Japanese specification

4



* 9 0 7 9 3 1 0 0 1 5 0 0 *



ヤマルーブ 耐熱塗料 (耐熱ブラック[ツヤ無し])

製品名	耐熱塗料 (耐熱ブラック[ツヤ無し])		
形式	エアゾール		
用途	モーターサイクルのマフラー、エンジンなどの高熱を発する部分の補修塗装防錆		
成分	変性シリコン樹脂、石油系溶剤、顔料、噴射剤 他	内容量	下欄外に記載
危険有害性情	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;"> </div> <div> <p>危険</p> <ul style="list-style-type: none"> ●極めて可燃性の高いエアゾール●高圧容器:熱すと破裂のおそれ●引火性の高い液体および蒸気●皮膚に接触すると有害のおそれ●吸入すると有害●皮膚刺激●強い眼刺激●発がんのおそれの疑い●生殖能又は胎児への悪影響のおそれ●臓器(中枢神経、呼吸器、腎臓、肝臓)の障害●呼吸器への刺激のおそれ(気道刺激性)●眠気又はめまいのおそれ(麻酔作用)●長期にわたる、又は反復ばく露による臓器(中枢神経、呼吸器、神経系、聴覚器、腎臓)の障害●水生生物に毒性●長期的影響により水生生物に毒性 </div> </div>		
使用上の注意	<p>●すべての説明書を読み、理解してからご使用ください。●吸入取用不可:人体に害がありますので、吸入したり飲んだりしないでください。●目や皮膚に接触しないように保護手袋/保護眼鏡等を着用してください。●静電気に対する予防措置を講じてください。また、火花を発生しない工具を使用してください。●加重容器ですので、使用後も含め、穴を開けたり燃やしたりしないでください。●裸火または高温のものに噴霧しないでください。熱/火花/裸火/高温のもののような着火源から遠ざけてください。●この製品使用時に喫煙をしないでください。●人体には使用しないでください。●換気の良い状態で使用してください。●ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けてください。●上記用途以外には使用しないでください。●缶を逆さまにした状態で使用しないでください。●キャップだけ持つと、本体が落下する恐れがありますので注意してください。●不要な場所に付着した場合は、すぐに拭き取ってください。落ちない場合は、YAMALUBE プレーキ&オイルクリーナーなどで拭き取ってください。●高温部(150~600℃SUS)以外で使用しないでください。●塗膜がベタついたりおそれがありますので、塗装後、150~200℃で15分以上加熱し、塗膜を予備硬化させてください。</p> <p>●使用前に容器を良く振ってください。①スプレーする前に塗装面の油分・さび・ほこりなどをよく取り除いてください。②噴射口の向きを確認し、塗布面から約30cm離して均一にスプレーしてください。③使用後はノズルの詰まりを防ぐ為に容器を逆さまにして2~3秒空吹き・噴出口を良く拭いてからキャップをしてください。④塗料を使い切る前にガスがなくなるおそれがありますので長時間の空吹きは避けてください。⑤使用後は、石けんでよく手を洗ってください。</p>		
応急措置 緊急時対応	<p>●万一飲み込んだ場合は、吐き出させず、医師の診断を受けてください。●誤って皮膚に付着した場合は、直ちに清水で15分以上洗浄し、異常がある場合は医師の診断を受けてください。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外して洗眼してください。●作業中に気分が悪くなった場合は、直ちに作業を中止し、速やかに通気の良い所で安静にしてください。気分が回復しない場合は、医師の診断を受けてください。</p>		
保管及び廃棄方法	<p>●子供の手の届かないところに施設して保管してください。●保管の際は、直射日光の当たる所、40℃以上になる所、火気の近くや錆びやすい水・湿気の多いところに置かないでください。●個人で使った後は、中身を使い切ってから、火気の多い屋外で右記のガス抜き方法に基づいてガスを完全に抜いてから市販の廃棄物処理業者へ廃棄してください。●業務に使用した際は、内容物や容器の廃棄は、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼してください。</p>		
販売元	株式会社ワイズキヤ 静岡県浜松市中央区元城町115-10 元城町共同ビル TEL 0120-819-049		
第四類第一石油類 120mL 危険等級 II 火気厳禁	MADE IN JAPAN		

火気と高温に注意

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。
 ①炎や火気の近くで使用しないこと。②火気を使用している室内で大量に使用しないこと。③高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。④火の中に入れないこと。⑤使い切って捨てること。




指針番号 126 ヤマハ発動機株式会社
 静岡県浜松市東区2500
 株式会社ワイズキヤ


ガス抜きキャップの使用上の注意

- 必ず中身を使い切ってから行ってください。
- 火気の多い屋外で行ってください。
- ガス抜きキャップ付き商品以外には使用しないでください。

ガス抜き方法



缶上部のキーキャップを逆さまにして、缶の下部で残るガスを押し出す。
 ●スプレーの残液により、缶底に付着する恐れがありますので、使用場所にて注意してください。



噴射音が消えてから数分そのまま放置後、缶に油性ペンで「ガス抜き済み」と表示し、キャップを缶底から廃棄してください。