

YAMALUBE®



スーパーインジェクション&キャブクリーナー



インジェクション装置やスロットルボディに付着した汚れの除去
キャブレターの洗浄に。

Japanese specification

4




* 9 0 7 9 3 4 0 0 7 4 0 0 *

YAMALUBE®

ヤマルーブ スーパーインジェクション&キャブクリーナー

キャブレターやインジェクターノズル、スロットルボディなどに付着したガム質、ワニス、カーボン等を溶解・洗浄・除去します。

製品名	スーパーインジェクション&キャブクリーナー		
用途	モーターサイクル用インジェクションやキャブレターに付着した汚れの除去		
形式	エアゾール	内容量	下枠外に記載
成分	トルエン、メチルエチルケトン、エタノール、イソプロピルアルコール他		
危険性情報	    <p>●極めて可燃性の高いエアゾール ●高圧容器・熱すると破裂のおそれ●皮膚刺激 ●強い眼刺激●遺伝性疾患のおそれ●発がんのおそれ ●生殖能又は胎児への悪影響のおそれ●臓器の障害 ●呼吸器への刺激のおそれ●窒息又はめまいのおそれ ●長期にわたる、又は反復はく露による臓器（造血、精巣）の障害 ●飲み込んで、又は吸入すると生命に危険のおそれ ●水生生物に有害</p>		
使用上の注意	 <p>●全ての説明書きを読み、理解してから使用してください。●吸入・飲用不可：人体に害がありますので、吸入したり飲んだりしないでください。●目や皮膚に接触しないように保護手袋・保護眼鏡等を着用してください。●静電気に対する予防措置を講じてください。また、火花を発生しない工具を使用してください。●加圧容器ですので、使用後も含め、穴を開けたり燃やしたりしないでください。●裸火または高温のものに噴霧しないでください。熱/火花/裸火/高温のもののような着火源から遠ざけてください。●この製品使用時に喫煙をしないでください。●人体には吸い込まないでください。●換気の良い状態で使用してください。●ガス/ミスト/蒸気/スプレーの使用を避けてください。●記述通りに使用しないでください。●缶を逆さまにした状態で使用しないでください。●キャップだけ持つと、本体が落下する恐れがあるので注意してください。●シミや変色のおそれがあるので、衣服に付着しないように注意してください。●塗装面やゴムなどに付着した場合は、変色等のおそれがあるので、すぐに洗い流すか、拭き取ってください。●ゴム、樹脂、センサー類などには使用しないでください。付着すると材質を侵す場合があります。</p>		
使用方法	<p>●スロットルボディやキャブレターを外さないで使用する（メインボア内の洗浄） ①エンジンを暖機し、エンジンを止めてください。②エアクリーナーを取り外してください。③スロットルボディ内にスプレーを差込み、スロットルバルブやインジェクターノズル周辺などの汚損部分にスプレーし、30秒程度放置してください。④エンジンを始動し、短く短い空吹かし（許容回転数の1/3程度まで）を繰り返して、煙が出なくなったらエンジンを止めてください。⑤エンジンを始動しにくい場合はエアクリーナーを2回連続して始動します。⑥汚れの程度に応じて3回を数回繰り返します。エンジン始動中のスプレー・洗浄は絶対に行わないでください。⑦洗浄が終了したらエアクリーナーを取り付け、必要に応じてアイドリング調整を行ってください。</p> <p>●スロットルボディやキャブレターを分解して洗浄する場合（フロート室内の洗浄） 分解した部品の汚れた部分に液を掛け、汚れを溶解し、洗浄してください。落ちにくい場合は小さな容器に部品を入れ浸漬したりブラシなどでこすって洗浄してください。※使用後は石けんで手をよく洗ってください。</p>		
応急措置 緊急時の対応	<p>●万一口飲み込んだ場合は、吐き出させず、医師の診断を受けてください。●誤って目に入った場合や皮膚に付着した場合は、直ちに清水で15分以上洗浄し、異常のある場合は、医師の診断を受けてください。●使用中に気分が悪くなった場合は、直ちに使用を中止し、換気の良い所で安静にしてください。気分が回復しない場合は、医師の診断を受けてください。</p>		
保管及び廃棄方法	<p>●子供の手の届かない所に、施錠して保管してください。●保管の際は、直射日光の当たらない、40℃以上になる所、火気の近くや錆びやすい水・湿気の多い所に置かないでください。●業務に使用した際は、内容物や容器、キャップ、使用したウスやブラシ等の廃棄は、都道府県知事の認可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託してください。●個人で使った際は、中身を使い切ってから火気のない屋外で、右記のガス抜きキャップ使用方法に基づいて噴射音が消えるまでガスを完全に抜いてから、地域の法令に従って廃棄処理してください。</p>		
販売元	株式会社ワイズギア 静岡県浜松市中央区元城町115-10 元城町共同ビル TEL0120-819-049		

第四類第一石油類 200mL 危険等級Ⅱ 火気厳禁 MADE IN JAPAN

火気と高温に注意

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり危険なため、下記の注意を守ること。
①炎や火気の近くで使用しないこと。②火気を使用している室内で大量に使用しないこと。③高温にするや破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。④火の中に入れないこと。⑤使い切って捨てること。

高圧ガス：LPG



スケール：容器

NET 500mL

国連番号 1950
指針番号 126

ヤマハ発動機株式会社
静岡県浜松市中央区2500

株式会社ワイズギア

ガス抜きキャップの使用上の注意

●必ず中身を使い切ってから行ってください。
●火気のない屋外で行ってください。
●ガス抜きキャップを商品以外には使用しないでください。


ガス抜き方法



スプリングを押し抜きます。



ウエス等の上でキャップの天面の穴にノズルを合わせて缶を押します。
●スプレーの噴流により、ウエスの下まで汚れた恐れがありますので、使用場所には注意してください。



噴射音が消えてから数分そのまま放置後、缶に油性ペンでガス抜き済みと表示しキャップと缶を分別廃棄してください。