

シリーズ名		YFH II 09WS	YFH II 104Sシリーズ			YFH II 121Sシリーズ			YFH 150Sシリーズ	
機種名		YFH II 09WS-F66i	YFH II 104S-F66i	YFH II 104S-FAAi	YFH II 104S-FADi	YFH II 121S-F66i	YFH II 121S-FAAi	YFH II 121S-FADi	YFH150S-FAAs	YFH150S-FADs
品番		QS3-HDK-Y21-001	QS3-HDK-Y22-001	QS3-HDK-Y22-002	QS3-HDK-Y22-003	QS3-HDK-Y23-001	QS3-HDK-Y23-002	QS3-HDK-Y23-003	QS3-HDK-Y18-001	QS3-HDK-Y18-002
価格		¥220,000	¥270,000	¥295,000	¥345,000	¥470,000	¥505,000	¥555,000	¥520,000	¥570,000
液晶	画面サイズ (インチ)	<b>9</b>	<b>10.4</b>			<b>12.1</b>			<b>15</b>	
	解像ドット	800×480	640×480			800×600			1024×768	
	見易さ加工	ボンディング加工	ボンディング加工			ボンディング加工			ボンディング加工	
本体仕様	本体外形 (mm)	315W×180H×110D	268W×239.2H×89D			358W×242H×146D			371W×342H×203D	
	*縦置き対応	-	○外付けアンテナ要 (別売)			-			○	
	電源電圧	DC 1 1 ~35V	DC 1 1 ~35V			DC 1 1 ~35V			DC 1 1 ~35V	
	消費電力	約10W	約20W			約20W			約36W	
	2ステーション	-	○標準			○標準			-	
	映像出力	-	RGB			DVI			-	
	モニター電源出力	-	○			○			-	
外部入出力ポート数(NMEA0183)	1	2			2			2		
魚探	出力	600W	600W	1kW	50kHz-2kw/ 200kHz-1kW	600W	1kW	50kHz-2kw/ 200kHz-1kW	1kW	50kHz-2kw/ 200kHz-1kW
	周波数	50/200KH z (2周波)	50/200KH z (2周波)			50/200KH z (2周波)			50/200KH z (2周波)	
	ヤマハイケスGスカッパ-対応	○	○	-	-	○	-	-	-	-
	魚体長andキャラクタ-表示	○	○			○			○	
	お魚深度表示	○	○			○			○	
	感度別同一周波2画面	○	○			○			○	
ア G ナ P テ S	内臓GPSアンテナ	○	○			○			外付けアンテナGP-16H(L)標準装備	
機能	デブスマッピング	○ (簡単モード)	○ (簡単モード)			○ (詳細モード)			-	
	スマートフォン・タブレット対応	-	-			○			-	
	目的地登録	1000箇所	1000箇所			2000箇所			1000箇所	
	ルート登録	32000	32000			64000			32000	
	イベントマーク	24000点	24000点			48000点			24,000点	
	USBメモリ対応	-	-			○			-	
	AIS情報表示	-	○			○			○	
主なオプション	有線&無線2WAYリモコンCR04	-	○			○			○	
	オプションSBAS型アンテナ	GP-16H(L)	GP-16H(L)			GP-17H(L)			標準装備	
	ヘディングセンサー内蔵GPSアンテナ	GP-16HD	GP-16HD			GP-17HD			- (*1)	
	水温センサー	対応	対応			対応			対応	
	new pec SDカード	-	-			対応			-	
	メモリーカード	-	KD05-C			USBメモリ			KD05-C	

(\*1) :取付は、標準のアンテナと交換となります。