

YFHVIシリーズ仕様比較表

シリーズ名		YFHVI 07ワイド液晶	YFHVI 084シリーズ		YFHVI 104シリーズ			YFHVI 150シリーズ				YFHVI ワイドスキャンシリーズ	
機種名		YFHVI07W-F66 I	YFHVI084-F66i	YFHVI084-FAAi	YFHVI104-F66i	YFHVI104-FAAi	YFHVI104-FADi	YFHVI150-FAAs	YFHVI150-FADs	YFHVI150-FAAd	YFHVI150-FADd	YFHVI084-F66i-W	YFHVI104-F66i-W
価格		¥176,000	¥251,000	¥290,000	¥301,000	¥340,000	¥390,000	¥640,000	¥690,000	¥710,000	¥760,000	¥316,000	¥356,000
液晶	画面サイズ (インチ)	7ワイド	8.4		10.4			15				8.4	10.4
	解像ドット	800×480	640×480		640×480			1024×768				640×480	
	高輝度LEDバックライト	○	○		○			○				○	
	見易さ加工	-	ボンディング加工		ボンディング加工			ボンディング加工				ボンディング加工	
本体仕様	本体外形 (mm)	236W×180H×108D	236W×228H×108D		268W×239.2H×89D			371W×342H×203D				236W×233H×108D	268W×239.2H×89D
	*縦横置き対応	-	○外付けアンテナ要		○外付けアンテナ要			○				○外付けアンテナ要	
	主操作	本体ボタン	本体ボタン		本体ボタン			本体ボタン				本体ボタン	
	電源電圧	DC11~35V	DC11~35V		DC11~35V			DC11~35V				DC11~35V	
	消費電力	約9.6W	約12W		約20W			約36W				約15W	約20W
	2ステーション	-	○改造費要		○標準			-				○改造費要	○改造費要
魚探	ヤマハイケスGスカッパー対応	○	○	-	○	-	-	-	-	-	-	○	○
	デジタン	○	○		○			○				○	○
	ワイドスキャン	-	-		-			-				○ワイドスキャン用振動子付属	
	出力	600W	600W	1kW	600W	1kW	50kHz-2kw/ 200kHz-1kW	1kW	50kHz-2kw/ 200kHz-1kW	1kW	50kHz-2kw/ 200kHz-1kW	600W	600W
	周波数	50/200KHz (2周波)	50/200KHz (2周波)		50/200KHz (2周波)			50/200KHz (2周波)				50/200KHz, 400KHz	
	水深表示範囲(七口表示)	0~1000m	0~1,000m	0~1,500m	0~1,000m	0~1,500m		0~1,500m				0~1000m (ワイドスキャン除く)	
	オート感度設定 (干渉防止)	○	○		○			○				○	
	魚体長andキャラクター表示	○	○		○			○				○	
	お魚深度表示	○	○		○			○				○	
感度別同一周波2画面	○	○		○			○				○		
GPSアンテナ	内臓GPSアンテナ	○横置きのみ	○横置きのみ		○横置きのみ			-				○横置きのみ	
	オプションSBAS型アンテナ	○GP-16H(L)	○GP-16H(L)		○GP-16H(L)			標準装備		- (*1)		○GP-16H(L)	
	オプションピーコン型アンテナ	○DSP-12JB	○DSP-12JB		○DSP-12JB			- (*1)		標準装備		○DSP-12JB	
	オプションヘディングセンサー内蔵GPSアンテナ	○GP-16HD	○GP-16HD		○GP-16HD			- (*1)		- (*1)		○GP-16HD	
機能	ハードカバー (標準装備)	○	○		○			○				○	
	海の駅、シースタイル	○	○		○			○				○	
	目的地登録	1,000箇所	1,000箇所		1,000箇所			1,000箇所				1,000箇所	
	ルート登録	32,000	32,000		32,000			32,000				32,000	
	イベントマーク	24,000点	24,000点		24,000点			24,000点				24,000点	
	走行距離、積算距離表示	○	○		○			○				○	
	ヘディングアップ機能	○	○		○			○				○	
AIS情報	○	○		○			○				○		
主なオプション	有線&無線2WAYリモコンCR04	○	○		○			○				○	
	ヘディングセンサー内蔵GPSアンテナ	○	○		○			○				○	
	水温センサー	対応	対応		対応			対応				対応	
	ヘディングセンサー	HD03	HD03		HD03			HD03				HD03	
	メモリーカード	KD05-C	KD05-C		KD05-C			KD05-C				KD05-C	

(*1):取付は、標準のアンテナと交換となります。