

# シーケンシャルLEDウインカー 車種別適合表

2026年2月

			仕様		ハーネス長	220mm	650mm	600mm	標準装着ウインカー のハーネス長 (mm)	
					カプラー	住友TS025防水-2極		JWPF-2極		
			シーケンシャルLEDウインカー			A	B	C		
			Q5K-YSK-157-□□□			-X02	-X03	-X04		
カテゴリ	車種	年式	機種コード	F:前用 R:後用	適合					
ON ROAD SPORTS	YZF-R1/M	'15~	2RC□/B3L□/BMP□/D45□ 2KS□/D46□/DE6□	F	ミラー内蔵タイプのため装着不可					-
				R		○※1, 5		325		
	MT-10/SP	'22~	B5Y□/BG G□/D82□/D83□	F	○※4			L220/R365		
				R		○※1		365		
		'17~'21	B67□/BW8□/BFT□	F		○※1		285		
				R		○※1		L470/R445		
	YZF-R9	'25~	BKN□/DU6□	F	ミラー内蔵タイプのため装着不可					-
				R		○※1		520		
	MT-09/A/SP /Y-AMT	'24~	BME□/BMM□/BRS□	F		○※1, 3		365		
				R		○※1		520		
		'21~'23	B7N□/BAM□	F	○※3			220		
				R		○※1		520		
		'14~'16	1RC□/B87□/2DR□	F&R	装着不可※2					-
	TRACER 9 GT /+Y-AMT	'25~	BVU□/BVV□	F	○※1			170		
				R		○※1		520		
		'21~'24	BAP□/BLG□/	F	○			220		
				R		○※1		520		
	TRACER900/GT	'18~'20	B5C□/B1J□	F&R	装着不可※2					-
	MT-09TRACER	'15~'17	2SC□	F&R	装着不可※2					-
	XSR900GP	'24~	BMG□	F	○※1			170		
				R		○※1		600		
	XSR900	'22~	BEA□/D65□	F	○※1			220		
				R		○※1		600 (BEA: 520)		
		'16~	B90□/BAE□/BDV□	F&R	装着不可※2					-
	NIKEN/GT	'23~	BFD□	F	ミラー内蔵タイプのため装着不可					-
				R		○※1		365		
		'18~'20	BD5□/B5B□	F	ミラー内蔵タイプのため装着不可					-
	YZF-R7	'22~	BEB□/BVA□	F		○※1		345		
				R		○※1		350		
	MT-07/A/Y-AMT	'25~	BLW□/BSH□	F		○※1		L650/R520		
				R		○※1		L325/R220		
		'21~'24	BAT□/BTK□	F	○※1	○※1		520		
				R		○※1		170		
		'14~'20	1WS□/1XB□/BU2□/B4C□	F&R	装着不可※2					L650/R520
	XSR700	'22~	BEE□/BMC□	F	○※1			-		
R					○※1		170			
'18~'21		B2G□/BDS□	F&R	装着不可※2				600		
SR400	'03~'21	3HT□/B0H□/B9F□	F&R	装着不可※2				-		
YZF-R25/A YZF-R3A	'25~	BRA□/BRE□	F	○※1			220			
			R		○※1		520			
	'22~'24	B1X□/B2X□	F		○※1		365			
			R	ハーネス長不足のため装着不可				L680/R520		
	'15~'21	1WD□/B0E□/2WD□ BS8□/B02□/BR5□ B3P□/B6P□/B7P□	F&R	装着不可※2				-		
MT-25 MT-03	'25~	BRG□/BRJ□	F	○※1			170			
			R		○※1		520			
	'20~'24	B4W□/B6W□/ BGJ□/BEV□/D77□	F	○※1			170			
			R	ハーネス長不足のため装着不可				L680/R520 (680)		
'16~'19	B04□/B1E□/B05□/B0B□	F&R	装着不可※2				-			
YZF-R15/125	'23~	BVC□/BVD□	F&R	装着不可※2				-		
MT-125	'23~	BVE□	F&R	装着不可※2				-		
XSR125	'23~	BVF□	F&R	装着不可※2				-		
OFF ROAD	XT1200Z/ZE	'14~	2BS□/2KB□	F		○※1		L460/R150		
				R	ハーネス長不足のため装着不可				L820/R900	
	'10~'13	23P□	F&R	装着不可※2				-		
	TENERE700	'24~	BVW□/BRL□	F	○※1			170		
				R			○	600		
WR125R	'20~'23	BAU□/BHL□/BMB□	F&R	装着不可※2				-		
			F&R	装着不可※2				-		

- ※1: 標準装着のウインカーよりハーネス長が長くなります。必要に応じてハーネステープ、ナイロン結束バンド等で束ね、可動部との接触噛み込みや、高温になるエンジン本体、ラジエター、レギュレーター等との接触が無い位置に収めてください。
- ※2: スタンダードが電球タイプのため、カプラー形状が異なり、ウインカーリレーがLED非対応です。
- ※3: ハーネスを車体に固定するため、別途ナイロン結束バンド(90465-10098 幅2.5mm 長さ100mm等)2本が必要です。
- ※4: 右ウインカーのハーネスはリレーの後ろを通さずに最短距離で接続します。
- ※5: ナイロン結束バンド等で標準装着のウインカー同様にハーネスを車体に固定してください。