

ヤマーループ 耐熱塗料 (耐熱半ツヤブラック)

製品名	耐熱塗料 (耐熱半ツヤブラック)
用途	モーターサイクルのマフラー、エンジン等の高温を発する部分の補修塗装防錆 [業務用]
種類・形式	油性タイプ (黒/半ツヤ) (耐熱温度600℃) エアゾール
表示成分	キシレン、トルエン、メチルエチルケトン (安衛法)
成分	変性シリコン樹脂、顔料、増粘剤他
内容量	300ml
危険有害性情報	危険 ・可燃性・引火性の高いエアゾール ・引火性の高い液体及び蒸気 ・吸入すると有害のおそれ ・皮膚刺激 ・目刺激 ・発がんのおそれの疑い ・生態能、または動植物へ悪影響のおそれ ・吸引により麻酔作用の障害のおそれ及び呼吸器・肝臓・腎臓・中枢神経の障害のおそれ ・気道刺激性のおそれ ・長期にわたる、または、反復暴露・吸引により臓器 (中枢神経系・視覚器) の障害 ・飲み込んで気道に吸入すると生命に危険のおそれ ・水生生物に毒性
使用上の注意	●全ての説明書きを読み、理解してから使用下さい。 ●吸入 使用時、人体に有害な成分が、吸い込み、飲みださないで下さい。 ●目・皮膚に接触しないように保護眼鏡・保護手袋・保護面・保護衣を着用して下さい。 ●静電気放電に対する予防措置を講じて下さい。また、火花を発生しない工具を使用して下さい。 ●加圧容器ですので、使用後も含め、穴を開けたり燃やしたりしないで下さい。 ●噴火、または高温の燃焼を発生しないで下さい。また、熱・火・爆火・高温のもののような着火源から遠ざけて下さい。 ●この製品の使用時に喫煙を絶対にしないで下さい。●環境への放出を避けて下さい。 ●上記用途以外には使用しないで下さい。●人体には使用しないで下さい。●換気の良い所で使用して下さい。 ●シミになる恐れがありますので、衣服には付着しないように注意して下さい。 ●缶を逆さまにした状態で使用しないで下さい。 ●不要な場所には付着しない場合は、すぐに拭き取って下さい。落ちにくい場合は、ガソリン等で拭き取って下さい。 ●高温部 (150℃～600℃SUS) 以外で使用しないで下さい。 ●塗膜がベタつくおそれがありますので、塗装後、150℃～200℃で15分以上加熱し、塗膜を予備硬化して下さい。
使用方法	①スプレーする前に塗装面の油分、さび、ほりなどをよく取り除いて下さい。 ②容器の中のガラス玉がカカカと音を立てるまでよく振って塗料を混ぜて下さい。 ③噴射口の向きを確認し、塗布面が約30cm離れておいてスプレーして下さい。 ④使用後は、ノズルのつばを防ぐために缶を逆さまにして、2～3秒空吹き、噴射口をよく拭いてからキャップをして下さい。塗料を使い切る前に、ガスがなくなるおそれがありますので、長時間の空吹きは避けて下さい。 ⑤使用後は、キャップをし、石けんでよく手を洗って下さい。
応急処置・緊急時の対応	●万一飲み込んだ場合は、吐き出させず、医師の診断を受けて下さい。 ●眼・皮膚に付着した場合は、吐き出さず、医師の診断を受けて下さい。 異常がある場合は医師の診断を受けて下さい。コンタクトレンズを着用している場合は、吐き出した後に、速やかに外す場合は、医師の診断を受けて下さい。 ●吸入した場合は、吐き出さず、医師の診断を受けて下さい。 ●子供の手が届かない所に施設して保管して下さい。 ●直射日光の当たる所や温度が40℃以上になる所、火気の近くや錆や水・湿気の多い所に置かないで下さい。 ●静電気の発生しやすい場所や換気の悪い場所に保管しないで下さい。 ●内容物や容器を廃棄する場合は都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託して下さい。 ●個人で使用する際は、中身の使い切った後、火気の無い戸外でガスが安全になるまでボタンを押し、ガスを抜いてから各市町村の条例等に従って処分して下さい。
保管及び廃棄方法	●子供の手が届かない所に施設して保管して下さい。 ●直射日光の当たる所や温度が40℃以上になる所、火気の近くや錆や水・湿気の多い所に置かないで下さい。 ●静電気の発生しやすい場所や換気の悪い場所に保管しないで下さい。 ●内容物や容器を廃棄する場合は都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託して下さい。 ●個人で使用する際は、中身の使い切った後、火気の無い戸外でガスが安全になるまでボタンを押し、ガスを抜いてから各市町村の条例等に従って処分して下さい。
製造者	株式会社ワイズギア 静岡県浜松市南区新橋町1103
連絡先	TEL 0570-050814 受付先 (株)ワイズギア (9:00～12:00 13:00～17:30 月曜～金曜) 土日、弊社所定の休日を除く
容器エロカード指針番号:126	第四類第一石油類 120ml 危険等級Ⅱ 火気厳禁
MADE IN JAPAN	

火気と高温に注意

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。

- ①炎や火気の近くで使用しないこと。
- ②火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
- ③高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。
- ④火の中に入れてはいけないこと。
- ⑤使い切って捨てること。

高圧ガス: DME



ガス抜きキャップの使用上の注意

- 必ず中身を使い切った後から行ってください。
- 火気のない屋外で行ってください。
- ガス抜きキャップ付き商品以外には使用しないで下さい。

ガス抜き方法



スプレーボタンを引き抜きます。



ウェス等の上でキャップの穴にスズを合わせて缶を押します。

※スプレーの残液により、ウェスの下で汚れる恐れがありますので、使用場所に注意して下さい。



噴射音が聞こえたら数分そのまま放置後、缶に油性ペンで「ガス抜き済み」と表示しキャップと缶を分別廃棄して下さい。

YAMALUBE®



YAMAHA

耐熱塗料 耐熱半ツヤブラック



高温に耐える優れた塗膜を形成し、劣化防止及び防錆効果を発揮します。

Japanese specification