

4 521407 094714

* 9 0 7 9 3 4 0 0 6 1 0 0 *

耐磨耗性が良く、高滴点タイプであるため耐熱性に優れ、付着性が強く回転による飛散、流出が少ないホワイト系のフッ素グリースです。シールチェーン、オープンチェーンに対応。

第4類第1石油類 91mL 危険等級II 火気厳禁

製品名	モーターサイクル用チェーンオイル
用途	チェーン・シールチェーンの潤滑・防錆
形式	エアノール
成分	鉱油・ポリマー・フッ素樹脂・n-ヘキサン・噴射剤(LPG)
内容量	下枠外に記載

危険有害性情報



●極めて可燃性/引火性の高いエアノール●高圧容器:熱すると破裂のおそれ●皮膚刺激●強い眼刺激●生殖能または胎児への悪影響のおそれの疑い●長期にわたるまたは反復暴露による臓器(神経系)への障害●呼吸器への刺激のおそれ●脱気またはめまいのおそれ●水生生物に有害

労働安全衛生法57条に基づく表示:鉱油、固形パラフィン、シリカ、n-ヘキサン

使用上の注意 ●全ての説明書を読み、理解してから使用すること。●吸入厳禁:人体に害がありますので、吸入したり飲んだりしないこと。●保護手袋/保護眼鏡等を着用すること。●静電気に対する予防措置を講じること。また、火花を発生しない工具を使用すること。●使用後も含め、穴を開けたり燃やしたりしないこと。●裸火または高温のものに噴霧しないこと。熱/火花/裸火/高温のもののような着火源から遠ざけること。●使用時に喫煙をしないこと。●人体には使用しないこと。●換気の良い状態で使用すること。●上記用途以外には使用しないこと。●缶を逆さまにした状態で使用しないこと。●キャップだけ持つ本体が落下する恐れがあるので注意すること。●シベや変色のおそれがあるので、衣服に付着しないように注意すること。●使用目的以外の場所に付着した場合は、速やかに布で拭き取ること。

破裂性注意

使用上の注意 ①スプレー直後は柔らかで(細部浸透のため)たれ落ちますので受け皿を置いてください。②使用前に、缶をよく振ってください。③チェーン・クレーン等で付着しているオイル/グリス汚れを除去してください。(これは特殊粘性を発生させるために大切なことです)④チェーンをゆっくり回転させながら両側の細部にまでスプレーしてください。⑤約15分後にチェーン表面の余分なオイルはウェスなどで拭き取ってください。⑥始動させるのは約30分ほどしてからが適当です。

緊急時の対応 ●万一飲み込んだ場合は、吐き出さず、医師の診断を受けてください。●誤って目に入った場合や皮膚に付着した場合は、直ちに清水で15分以上洗浄し、異常のある場合は、医師の診断を受けてください。●使用中に缶が熱くなる場合は、直ちに使用を中止し、換気の良い所で安静にしてください。気が回復しない場合は、医師の診断を受けてください。

保管方法及び ●子供の手の届かないところに、施錠して保管してください。●保管の際は、直射日光の当たる所、40℃以上になる所、火気の近くや錆びやすい水・湿気の多い所に置いておくこと。●素早く使用した際、内容物(容器・キャップ)使用した布やプラスチック等、都道府県知事の認可を受け付着物の廃棄物処理業者に業務委託してください。●個人で使用した際は、中身を使い切った後、右記のガス抜きキャップ使用法に基づいて、噴射音が消えるまでガスを完全に抜いてから、地域の法令に従って廃棄処理してください。

販売元 株式会社ワイズギア 静岡県浜松市南区新橋町1103 TEL 0570-050814

火気と高温に注意

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。

- ①炎や火気の近くで使用しないこと。
- ②火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
- ③高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。
- ④火の中に入れないこと。
- ⑤使い切った捨てること。

高圧ガス: LPG



キャップ: PP
フィルム: PP



ラベル スチール: 容器

MADE IN JAPAN 国連番号 1950
NET 180mL 指針番号 126

株式会社 ワイズギア


ガス抜きキャップ
の使用上の注意

●必ず中身を使い切ってから行ってください。●火気のない屋外で行ってください。●ガス抜きキャップ付き商品以外には使用しないてください。


ガス抜き方法



スプレーボタンを
引き抜きます。



ウェス等の上でキャップの天面側の穴にノズルを合わせて缶を押し出す。
※スプレーの残液により、ウェスの下まで汚れる恐れがありますので使用場所に注意してください。



噴射音が消えてから数分そのまま放置後、缶に油性ペンで「ガス抜き済み」と表示しキャップと缶を分別廃棄してください。

YAMALUBE®



チェーングリスドライ(ホワイト)



ホワイトタイプ フッ素樹脂配合 タレにくい

Japanese specification