

4 521407 094783

* 9 0 7 9 3 4 0 0 6 8 *



可燃性注意



爆裂性注意

プラスチック光沢復活剤は、劣化して白くなった二輪車のリアフェンダー、ステップ、エアクリーナーボックス等のツヤと黒さを蘇らせ、その効果は長時間持続します。

容器イエローカード指針番号:126

第四類第一石油類 54ml 危険等級Ⅱ 火気厳禁

名称	プラスチック光沢復活剤	用途	白化した樹脂のツヤと光沢、黒さの復活
成分	シリコンオイル、石油系溶剤、噴射剤他	形式・内容量	エアゾール・180ml

●吸入・飲用不可:人体に害がありますので、吸入したり、飲んだりしないで下さい。●目・皮膚に接触しないように保護手袋・保護眼鏡・保護面・保護衣を着用して下さい。●静電気放電に対する予防措置を講じて下さい。また、火気のない場所で使用して下さい。●加圧容器ですので、使用後も必ず防漏を確認して下さい。●浸火、または高温の白熱体に噴霧しないで下さい。また、熱/火花/浸火/高温のもののような着火源から遠ざけて下さい。●この製品の使用時に喫煙をしないで下さい。●環境への放出を避けて下さい。●上記用途以外には使用しないで下さい。●人体には使用しないで下さい。●換気の良い状態で使用して下さい。●シミになる恐れがありますので、衣服には付着しないように注意して下さい。●シミや色ムラの原因になるので、塗布面が熱い時は使用しないで下さい。●スリップの恐れがあるのでタイヤには使用しないで下さい。●滑落の恐れがありますので、二輪車のシートには使用しないで下さい。●ブレーキにかからないように風向・噴射方向に注意して下さい。●キャップだけ持つと、本体が落下するおそれがありますので注意して下さい。●缶を逆さまにした状態で使用しないで下さい。

使用上の注意
①使用前に、スプレーする部分のほこり、さび、油分などを取り除いて下さい。②容器を良く振り、噴射方向を確認して、約5～10cm離してスプレーして下さい。③塗布後は、そのまま乾燥させ、ムラがある場合は、ウエスなどで拭いて下さい。④使用後はキャップをし、石けんでよく手を洗って下さい。

使用上の注意
●万一飲み込んだ場合、吐き出させず、医師の診断を受けて下さい。●気分が悪くなった場合は、直ちに使用を中止し、換気の良い所で安静にして下さい。気分が回復しない場合は、医師の診断を受けて下さい。●誤って皮膚に付着した場合や目に入った場合は、直ちに清水で15分以上洗浄し、異常がある場合は、医師の診断を受けて下さい。コンタクトを着用していて容易に外せる場合は外し、その後も洗浄を続けて下さい。

保管方法
●子供の手の届かない所に密栓して保管して下さい。●保管の際は、破裂の原因になりますので、直射日光の当たる所、40℃以上になる所、火気や錆びやすい水・湿気の多い所に置かないで下さい。●廃棄の際は、中身を使い切ってから、火気のない戸外で右記のガス抜きキャップ使用法に基づいて、ガス完全に抜いてから各市町村条例に従って処理して下さい。

表示者及び所在地 株式会社ワイズギア 静岡県浜松市南区新橋町1103 TEL 0570-050814

火気と高温に注意

高压ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。

- ①炎や火気の近くで使用しないこと。
- ②火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
- ③高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。
- ④火の中に入れないこと。
- ⑤使い切って捨てること。

高压ガス:LPG



外装フィルム: PP
キャップ: PP



ラベル

NET 180ml

株式会社ワイズギア

MADE IN JAPAN


ガス抜きキャップ
の使用上の注意

●必ず中身を使い切ってから行ってください。●火気のない屋外で行ってください。●ガス抜きキャップ付き商品以外には使用しないで下さい。


ガス抜き方法



スプレーボタンを引き抜きます。



ウエス等の上でキャップの天面側の穴にノズルを合わせて缶を押します。●スプレーの残液により、ウエスの下まで汚れる恐れがありますので使用場所に注意して下さい。



噴射音が消えてから数分そのまま放置後、缶に油性ペンで“ガス抜き済み”と表示しキャップと缶を分別廃棄して下さい。

YAMALUBE®



YAMAHA

プラスチック光沢復活剤



劣化して白くなった プラスチックパーツ のツヤ、黒さが蘇る

Japanese specification