

YAMALUBE®



スーパー防錆潤滑浸透剤



メンテナンスの必需品。

金属部分の防錆、潤滑、防湿、浸透性に優れた保護液です。

Japanese specification

ガス抜きキャップ


注意事項・使用方法

(注意事項)

- 必ず製品を使い切ってから行ってください。
- 火気のない屋外で瓶下の方向に排出してください。
- 人や高温物等に当たって排出しないでください。
- 空き缶は地域の規則に従って捨ててください。

(使用方法)

90°回す 押し込み口



- ①差し込み口にコイン等を叩かす
- ②コイン等を時計回りに90回回す
- ③前方よりガスが排出されます。
- ④業務用途で使いたい場合は、反対向きに元の位置に戻してください。

4



YAMALUBE®

ヤマルーブ スーパー防錆潤滑浸透剤

- 防錆—金属表面に強い防錆皮膜を形成し、錆を防ぎます。優れた水置換性を持ち、濡れた箇所にスプレーするだけで水と金属の間にすばやく入り込み、防錆効果を発揮します。
- 潤滑—強力な潤滑力により、金属の摺動部分を滑らかにし、きしみをなくします。
- 浸透—錆びついたボルトやナットの隙間にも浸透し、緩めやすくなります。
- 防湿—湿気を除去し、接触不良などの電気系統のトラブルを防ぎます。

製品名	ヤマルーブ スーパー防錆潤滑浸透剤		
用途	モーターサイクル用金属部品全般の防錆潤滑		
形式	エアゾール	内容量	下枠外に記載
成分	石油系溶剤、防錆剤、噴射剤		
危険性			
危険情報	<p>●極めて可燃性/引火性の高いエアゾール●高圧容器、熱すると破裂のおそれ●皮膚刺激●強い眼刺激●遺伝性疾患のおそれの疑い●売がんのおそれの疑い●臓器の障害●呼吸器への刺激のおそれ●脳気またはめまいのおそれ●長期にわたる、または回復困難による臓器の障害●飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ</p>		
使用上の注意	<p>●全ての説明書を読み、理解してから使用してください。</p> <p>●吸入数回不可。人体に害が及ぶまで、吸入しなからなければなりません。</p> <p>●目や皮膚に接触しないように保護手袋(保護眼鏡等)を着用してください。</p> <p>●静電気に対する予防措置を講じてください。また、火花を発生しない工具を使用してください。</p> <p>●加圧容器ですので、使用後も含め、穴を開けたり燃やしたりしないでください。</p> <p>●裸火または高温のものに噴霧しないでください。熱/火花/裸火/高温のもののような着火源から遠ざけてください。 ●この製品使用時に飲食または喫煙をしないでください。</p> <p>●人体には使用しないください。 ●換気の良い状態で使用してください。</p> <p>●ガス/蒸気/霧/スプレーの吸入を避けてください。</p> <p>●上部用途以外には使用しないでください。 ●警告を記載した状態で使用しないでください。</p> <p>●キャップだけ持つと、本体が落下する恐れがあるので注意してください。</p> <p>●シミや変色のおそれがあるので、衣服に付着しないように注意してください。</p> <p>●塗装面やゴムなどに付着した場合は、変色等のおそれがあるので、すぐに洗い流すか、拭き取ってください。</p>		
使用方法	<p>①ノズルを起こし、噴射口の向きを確認し、約20cm離して直接スプレーしてください。</p> <p>②防錆潤滑に使用する場合は、多めにスプレーしてください。</p> <p>③特に錆ついている部分についてはブラシなどで擦り、錆をとってから再度スプレーしてください。</p> <p>④ゆるみにくいネジやボルトは、スプレーして10分程度おいてから作業してください。</p> <p>⑤電気系統に使用する場合には軽くスプレーしてください。</p> <p>⑥使用後はキャップをし、石けんでよく手を洗ってください。</p>		
応急措置	<p>●万一飲み込んだ場合は、吐き出さず、医師の診断を受けてください。 ●眼に入った場合や皮膚に付着した場合は、直ちに清水で15分以上洗浄し、異常のある場合は、医師の診断を受けてください。 ●使用中に気分が悪くなった場合は、直ちに使用を中止し、換気の良い所で安静にしてください。気分が回復しない場合は、医師の診断を受けてください。</p>		
保管及び廃棄方法	<p>●子供の手の届かない所に、施設して保管してください。 ●保管の際は、直射日光の当たらない、40℃以上になる所、火気の近くや錆びやすい水・湿気の多い所に置かないでください。 ●業務に使用した際は、内容物や容器、キャップ、使用したワゴンやプラン等の廃棄は、都道府県知事の認可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託してください。 ●個人で使用した際は、中身を切り捨てた後、火気のない屋外で、左記のガス抜きキャップ使用方法に基づいて噴射音が消えるまでガスを完全に抜いてから、地域の法令に従って廃棄処理してください。</p>		
販売元	株式会社アズキア	静岡県浜松市南区新橋町1103	TEL.0570-050814

第四類第二石油類 208mL 危険等級 III 火気厳禁 MADE IN JAPAN

火気と高温に注意

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり危険なため、下記の注意を守ること。

- ①炎や火気の近くで使用しないこと。
- ②火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
- ③高温にするや破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。
- ④火の中に入れないこと。
- ⑤使い切って捨てること。

高圧ガス：LPG

キャップ：PPM
 フィルム：PP
 ステール：容器

国連番号 1950
 指針番号 126
NET 500mL
株式会社 ワイズギア