

# YAMALUBE®

# YAMALUBE®

## ヤマルーブ スーパーチェーンオイルドライ (ホワイト)

- ノーマルチェーンはもちろんシールチェーンにも最適です。●ドライタイプだから走行時にタレたり、飛散しません。
- 新車時の仕上がりにこだわったホワイト色のスプレーです。●フッ素樹脂配合で優れた潤滑効果を長時間発揮します。
- 耐摩耗性にも優れ、チェーンの寿命を延ばします。

製品名	スーパーチェーンオイルドライ (ホワイト)		
用途	二輪車のシールチェーン等、各種チェーンの潤滑、防錆【業務用】		
形式	エアゾール	内容量	500ml
成分	ホワイトグリス、四フッ化エチレン重合体、石油系溶剤、噴射剤他		
危険性情報	   <b>危険</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・可燃性 / 引火性の高いエアゾール</li> <li>・引火性の高い液体、及び蒸気</li> <li>・軽度の皮膚刺激</li> <li>・目刺激</li> <li>・吸引により麻酔作用、及び全身作用のおそれ</li> <li>・水生生物に有害</li> </ul>		
使用上の注意	<ul style="list-style-type: none"> <li>●全ての説明書を読み、理解してからご使用下さい。</li> <li>●<b>吸入・飲用不可</b>：人体に害がありますので、吸入したり飲んだりしないで下さい。</li> <li>●目・皮膚に接触しないように保護手袋 / 保護眼鏡 / 保護面 / 保護衣を着用して下さい。</li> <li>●静電気を放電に対する予防措置を講じて下さい。また、火花を発生しない工具を使用して下さい。</li> <li>●加圧容器ですので、使用後も含め、穴を開けたり燃やしたりしないで下さい。</li> <li>●裸火、または高温の白熱体に噴霧しないで下さい。また、熱 / 火花 / 裸火 / 高温のもののような着火源から遠ざけて下さい。</li> <li>●この製品の使用時に飲食、または喫煙をしないで下さい。</li> <li>●ガス / ミスト / 蒸気 / スプレーの吸入を避けて下さい。●環境への放出を避けて下さい。</li> <li>●上記用途以外には使用しないで下さい。●人体には使用しないで下さい。</li> <li>●換気の良い所で使用して下さい。●目的以外の箇所に付着した場合は、速やかにきれいな布でふき取って下さい。●キャップだけ持つと本体が落下する恐れがあるので注意して下さい。</li> <li>●容器をよく振ってから使用して下さい。●缶を逆さまにした状態で使用しないで下さい。</li> </ul>		
使用方法	<ol style="list-style-type: none"> <li>①使用する前にチェーン及びスプロケットの汚れをヤマハスーパーチェーンクリーナー等で落として下さい。</li> <li>②缶をよく振りノズルを引き上げて、チェーンをゆっくり回転させながら両側の細部にまで充分スプレーして下さい。</li> <li>③かけすぎた場合は、ウェスで拭き取って下さい。</li> <li>④使用後は、ノズルをたたくで、石鹸でよく手を洗って下さい。</li> </ol>		
応急処置・緊急時の対応	<ul style="list-style-type: none"> <li>●万一飲み込んだ場合は、吐き出さず、医師の診断を受けて下さい。</li> <li>●気分が悪くなった場合は、直ちに使用を中止し、換気の良い所で安静にして下さい。気分が回復しない場合は、医師の診断を受けて下さい。</li> <li>●眼に付着した場合や目に入った場合は、直ちに清水で15分以上洗浄し、異常がある場合は、医師の診断を受けて下さい。コンタクトを着用していても容易に外せる場合は外し、その後も洗浄を続けて下さい。</li> </ul>		
保管及び廃棄方法	<ul style="list-style-type: none"> <li>●子供の手の届かない所に施錠して保管して下さい。</li> <li>●保管の際は、破裂の原因になりますので、直射日光の当たる所、40℃以上になる所、火気の近くや錆びやすい(水・湿気が多い)所に置かないで下さい。</li> <li>●内容物や容器、キャップ、ウェス等を廃棄する際は、都道府県知事の認可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託して下さい。</li> <li>●個人で使用する際は、中味を使い切ってから火気の無い戸外でガスが完全に無くなるまでガスを抜いてから各市町村条例等に従って処分して下さい。</li> </ul>		



## スーパーチェーンオイルドライ (ホワイト)




シールチェーンにも最適。  
走行時のタレ、飛散がないドライ仕上げです。




容器イロカード指針番号:126 第四類第一石油類 200ml 危険等級 II 火気厳禁 MADE IN JAPAN

## 火気と高温に注意

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり危険なため下記の注意を守ること。  
 ①炎や火気の近くで使用しないこと。②火気を使用している室内で大量に使用しないこと。③高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。④火の中に入れてはいけないこと。  
 ⑤使い切って捨てること。  
 高圧ガス: LPG



YAMAHA  
GENUINE  
Parts & Accessories



外装フィルム: PP  
キャップ: PP

株式会社 **ワイズギア**  
NET 500ml

Japanese specification