

YAMALUBE®



スーパーチェーンオイル(ウェットムースタイプ)



浸透性、潤滑性、耐摩耗性に優れたウェットムースタイプ

Japanese specification

ガス抜きキャップ
注意事項・使用方法

- 【注意事項】
- 必ず製品を使い切ってから行ってください。
 - 火気のない屋外で瓶下の方向に排出してください。
 - 人や高温物等に向かって排出しないでください。
 - 空き缶は地域の規則に従って捨ててください。

【使用方法】

90°回す 差込み口



- ①差込み口にコイン等をセオとする
- ②コイン等を時計回りに90°回す。
- ③前方よりすぐにガスが噴出されます。
- ④操作を途中で中止した場合は、反対方向に元の位置に戻してください。



YAMALUBE®

ヤマルーブ スーパーチェーンオイル(ウェットムースタイプ)

シールチェーン、ノンシールチェーン用ウェットムースタイプのチェーンオイルです。優れた潤滑効果を発揮します。カーチェーンにもおすすです。

製品名	スーパーチェーンオイル(ウェットムースタイプ)	
用途	モーターサイクル用シールチェーン、ノンシールチェーンの潤滑・防錆	
形式	エアゾール	内容量 下枠外に記載
成分	潤滑油基剤、石油系溶剤、防錆剤、噴射剤	
危険情報	<p>危険</p> <p>●極めて可燃性/引火性の高いエアゾール</p> <p>●高圧容器:熱すると破裂のおそれ</p> <p>●吸入すると有害のおそれ</p> <p>●経度の皮膚刺激 ●強い眼刺激</p> <p>●遺伝性疾患のおそれの疑い</p> <p>●臓器の障害のおそれ</p> <p>●長期にわたる、または反復暴露による臓器の障害</p> <p>●飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ</p>	
使用上の注意	<p>●全ての説明書きを読み、理解してから使用してください。</p> <p>●吸入禁用:人体に害がありますので、吸入したり飲んだりしないでください。</p> <p>●目や皮膚に接触しないように保護手袋/保護眼鏡等を着用してください。</p> <p>●静電気に対する予防措置を講じてください。また、火花を発生しない工具を使用してください。</p> <p>●加圧容器ですので、使用後も含め、穴を開けたり燃やしたりしないでください。</p> <p>●撲火または高温のものに噴霧しないでください。熱/火花/爆火/高温のもののような着火源から遠ざけてください。</p> <p>●この製品使用時に飲食または喫煙をしないでください。●人体には使用しないでください。</p> <p>●換気の良い状態で使用してください。</p> <p>●ガスミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けてください。</p> <p>●上記用途以外には使用しないでください。</p> <p>●缶を逆さまにした状態で使用しないでください。</p> <p>●キャップだけ持つと、本体が落下する恐れがあるので注意してください。</p> <p>●シミや変色のおそれがあるので、衣服に付着しないように注意してください。</p>	
使用方法	<p>※エンジンを必ず切ってから使用してください。</p> <ol style="list-style-type: none"> ①使用前に缶をよく振ってください。 ②チェーンクローラーなどを使用して、チェーンやスプロケットに付着しているオイルやグリスなどの汚れを取り除きます。 ③ノズルを起し、チェーンをゆっくり回転させながら両側の細部にまで十分スプレーしてください。 ④約15分後に余分なオイルを拭き取ってください。 ⑤使用後は、ノズルをたたくで、石けんでよく手を洗ってください。 	
応急措置	<p>●万一飲み込んだ場合は、吐き出さず、医師の診断を受けてください。●誤って目に入った場合や皮膚に付着した場合は、直ちに清水で15分以上洗浄し、異常な場合は、医師の診断を受けてください。●使用中に気分が悪くなった場合は、直ちに使用を中止し、換気の良い所で安静にしてください。気分が回復しない場合は、医師の診断を受けてください。</p>	
保管及び廃棄方法	<p>●子供の手の届かない所に、施設して保管してください。●保管の際は、直射日光の当たる所、40℃以上になる所、火気の近くや錆びやすい水・湿気の多い所に置かないでください。●業務に使用した際は、内容物や容器、キャップ、使用したウエス等の廃棄は、都道府県知事の認可を受けた専門の産業物処理業者に業務委託してください。●個人で使用した際は、中身を使い切ってから火気のない屋外で、左記のガス抜きキャップ使用方法に基づいて噴射音が消えるまでガスを完全に抜いてから、地域の法令に従って廃棄処理してください。</p>	

販売元 株式会社ワイスギア 静岡県浜松市南区新橋町1103 TEL:0570-050814
第四類第二石油類 300mL 危険等級Ⅲ 火気厳禁 MADE IN JAPAN

火気と高温に注意

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり危険なため、下記の注意を守ること。

- ①炎や火気の近くで使用しないこと。
- ②火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
- ③高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。
- ④火の中に入れてはいけないこと。
- ⑤使い切って捨てること。

高圧ガス: LPG



キャップ: PP, M
フィルム: PP スチール: 容器

NET 500mL 国産番号 1950
指針番号 126

株式会社 ワイスギア