

YAMALUBE®

YAMALUBE®



YAMAHA

スーパーインジェクション&キャブクリーナー



インジェクション装置やスロットルボディに付着した汚れの除去
キャブレターの洗浄に。

4
521407094837

*

9 0 7 9 3 4 0 0 7 4 0 0 *

Japanese specification

ヤマルーブ スーパーインジェクション&キャブクリーナー

キャブレターやインジェクターノズル、スロットルボディなどに付着したガム質、ワニス、カーボンなどを溶解洗浄、除去します。

製品名	スーパーインジェクション&キャブクリーナー
用途	モーター/サイクル用インジェクションやキャブレターに付着した汚れの除去
形式	エアゾール 内容量 下栓外に記載 成分 石油系溶剤、アルコール、噴射剤



危 険

- 極めて可燃性・引火性の高いエアゾール
- 高圧容器・熱すると破裂のおそれ
- 強烈な眼刺激
- 遺伝毒性疾患のおそれの疑い
- 発がんのおそれの疑い
- 生殖能または胎児への影響のおそれ
- 臓器の障害
- 呼吸器への刺激のおそれ
- 眼炎またはまぶまいのおそれ
- 長期にわたる、または反復暴露による臓器の障害
- 飲み込んで気道に侵入すると生命の危険のおそれ
- 水生生物に有害



使 用 上 の
注 意

破裂性注意

- 全ての説明書きを読み、理解してから使用してください。●吸入飲用不可：人体に害がありますので、吸入したり飲んだりしないでください。●手や皮膚に接触しないように保護手袋/保護眼鏡等を使用してください。●静電気に対する防止措置を講じてください。また、火花を発生しない工具を使用してください。●加圧容器ですので、使用後は必ず、穴を開け(ただし)熱/火花/爆発/高溫の中でのような着火源か遠ざけてください。●この製品使用時に煙草をしないでください。●人体には使用しないでください。●裸火またはもののに噴霧しないでください。●熱/火花/爆発/高溫の中でのような着火源か遠ざけてください。●この製品使用時に煙草をしないでください。●吸い込むとスミス/蒸気/スプレーの吸入口などでござります。●換気の良い状態で使用してください。●スミス/スプレーの吸い込み口で吸入してください。●上記記述以外には使用しないでください。●缶を逆さまにした状態で使用しないでください。●キャップを掛け持つと、本体が落する恐れがあるので注意してください。●塗装面やゴムなどに付着した場合、変色や変形のおそれがある場合、衣服に付着しないよう注意してください。●缶を逆さまにしてください。●ゴム、樹脂、セラミックなどには使用しないでください。付着した場合、材質を傷む場合があります。

使 用 方 法

- スロットルボディやキャブレターを外さないで使用的方法(メインボア内の洗浄)
 - ①エンジンを暖め、エンジンを止めてください。②アクリーナーを取り外してください。③スロットルボディ内ニズルを差し込み、スロットルバイパスやインジェクター周辺などの汚染部分にスプレーし、30秒程度放置してください。④エンジンを始動、軽く吸い空吹き(許容回転数の1/3程度まで)を繰り返し、煙が出なくなったらエンジンを止めください。(エンジンが自動的にアクリーナーをかけて運動します)。⑤汚れの程度に応じ3~6回繰り返します。エンジン始動中のスプレー洗浄は絶対に行わないでください。⑥洗浄が終ったたらエアクリーナーを取り付け、落としてください。※使用はされんでもよく洗ってください。
 - スロットルボディやキャブレターを分解して洗浄する場合(フロント室内の洗浄)
 - 分解した部品の洗浄部分に液体を掛け、汚れを溶解し、洗浄してください。●落としている場合は小さな容器に部品を入れ浸漬(1~2ラットなど)で洗浄してください。●落としている場合はガスを完全に抜いてから、地図の法令に従って廃棄処理してください。

応急措置
緊急時の対応

- 万一飲み込んだ場合は、吐き出させます。医師の診断を受けてください。●誤って目に入った場合は、直ちに清水で15以上洗浄し、異常のある場合は、医師の診断を受けてください。●使用中に火気があり気分が悪くなった場合は、直ちに使用を中止し、換気の良い所で安静にしてください。気分が回復しない場合は、医師の診断を受けてください。

保管及び
廃棄方法

- 子供の手の届かない所に、施錠して保管してください。●保管の際は、直射日光の当たる所、40℃以上になる所、火気の近くや詰びやすい水・湿気の多い所に置かないでください。●業務に使用した際は、内容物や容器、キャップ、使用したウエスやブラシ等の廃棄物は、都道府県知事の認可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託してください。●個人で使用した際は、中身を使いつぶしてから火気のない屋外で、右のガス抜きキャップ使用方法に基づいて噴射音が消えるまでガスを完全に抜いてから、地域の法令に従って廃棄処理してください。

販売元 株式会社ワイズギア 静岡県浜松市南区新橋町1103 TEL:0570-050184

第四類第一石油類 200ml 危険等級 II **火気厳禁** MADE IN JAPAN

火気と高温に注意

高压ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。
 ①炎や火気の近くで使用しないこと。②火気を使用している室内で大量に使用しないこと。③高温になると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど、温度が40度以上となる所に置かないこと。④火の中に入れないこと。⑤使い切って捨てるごと。

高压ガス: LPG

YAMAHA
GENUINE
Parts & Accessories



スチール: 容器



ラベル



NET 500mL



国連番号 1952
指針番号 126

株式会社ワイズギア

ガス抜きキャップの使用上の注意

- 必ず中身を使い切ってから行なう。●火気のない場所で行なう。●ガス抜きキャップは商品以外には使用しないでください。

ガス抜き方法




スプレー・ボタンを引き抜きます。



ウエス等の上にキヤッキンの灭菌液の穴にノズルを合わせてお押します。

※スプレーの残量が少なくなった際の下での操作はお読みください。使用場所に注意してください。



噴射音が消えてから数分のまま放置後、缶に火気や火を近づけたり、落としたり、表示ランプをかぎ別離してください。