


YAMALUBE®

ヤマールーブ スーパーバイクワックス

スーパーバイクワックスは、手軽なスプレーで強力な光沢被膜を形成し、耐水性、耐久性に優れています。

製品名	スーパーバイクワックス		
用途	二輪車塗装面のつや出し[業務用]		
形式	エアゾール	内容量	500ml
表示成分	エチルセロソルブ(安衛法)	成分	撥水剤、界面活性剤、噴射剤

危険性 情報	 危険 ・可燃性/引火性の高いエアゾール ・引火性の高い液体、及び蒸気 ・皮膚刺激 ・生殖能または胎児への悪影響のおそれ ・吸引により麻酔作用の障害 ・長期にわたる、または、反復暴露・吸引により臓器<中枢神経系、視覚器>に障害 ・飲み込んで気道に侵入すると有害のおそれ

使用上の注意

●全ての説明書きを読み、理解してからご使用下さい。 ●**吸入・飲用不可**: 人体に害がありますので、吸入したり、飲んだりしないで下さい。 ●目・皮膚に接触しないように保護手袋 / 保護眼鏡 / 保護面罩 / 保護衣を着用して下さい。 ●目・皮膚に接触しないように保護手袋 / 保護眼鏡 / 保護面罩 / 保護衣を着用して下さい。 ●静電気放電に対する予防措置を講じて下さい。また、火花を発生しない工具を使用して下さい。 ●加圧容器ですので、使用後も含め、穴を開けたり燃やしたりしないで下さい。 ●裸火、または高温の自然体に噴霧しないで下さい。また、熱 / 火花 / 裸火 / 高温のもののような着火源から遠ざけて下さい。 ●この製品の使用時に喫煙をしてしないで下さい。 ●ガス / ミスト / 蒸気 / スプレーを吸入しないで下さい。 ●上記用途以外には使用しないで下さい。 ●人体には使用しないで下さい。 ●換気の良い所で使用して下さい。 ●シミになる恐れがあるので、衣服には付着しないように注意して下さい。 ●シミや色ムラの原因になるので塗布面が熱い時は使用しないで下さい。 ●容器をよく振ってから使用して下さい。 ●缶を逆さまにした状態で使用しないで下さい。

使用方法

- ①あらかじめ水洗いし、泥汚れ等は落として下さい。
- ②容器の中に入っているガラス玉がカラカラと軽い音を立てるまでよく振って下さい。
- ③噴射口の向きを確認し、柔らかい布にスプレー後、塗装面に均一に塗り伸ばしながら拭き取って下さい。又は、塗装面に薄く均一にスプレーしながら柔らかい布で拭き取って下さい。
- ④塗ったまま放置すると拭き取りが困難になる他、シミ、色ムラの原因になりますので、必ず速やかに拭き取って下さい。

応急処置

●万一飲み込んだ場合は、吐き出させて、医師の診断を受けて下さい。

緊急時の対応

●気分が悪くなった場合は、直ちに使用を中止し、換気の良い所で安静にして下さい。気分が回復しない場合は、医師の診断を受けて下さい。

●顔や皮膚に付着した場合は、目に入った場合は、直ちに清水で15分以上洗浄し、異常がある場合は、医師の診断を受けて下さい。コンタクトを着用していて容易に外せる場合は外し、その後も洗浄を続けて下さい。

保管及び廃棄方法

- 子供の手の届かない所に施設して保管して下さい。
- 保管の際は、破裂の原因になりますので、直射日光の当たる所、40℃以上になる所、火気の近くや錆びやすい(水・湿気の多い)所に置かないで下さい。
- 内容物や容器、キャップ、ウエス等を廃棄する際は、都道府県知事の認可を受けた専門の産業物処理業者に業務委託して下さい。
- 個人で使用の際は、中味を使い切ってから火気のない戸外でガスが完全に無くなるまでガスを抜いてから各市町村条例等に従って処分して下さい。

製造者 株式会社ワイズギア 静岡県浜松市南区新橋町1103
 連絡先 TEL 0570-050814 受付先(株)ワイズギア(9:00~12:00 13:00~17:30 月曜~金曜) 祝日、弊社所定の休日を除く


容器イロエーカード指針番号:126 火気厳禁 MADE IN JAPAN

火気と高温に注意

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり危険なため下記の注意を守ること。

- ①炎や火気の近くで使用しないこと。
- ②火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
- ③高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。
- ④火の中に入れてはいけないこと。
- ⑤使い切って捨てること。

高圧ガス:LPG



YAMALUBE®



スーパーバイクワックス



手軽なスプレーにより、はっ水性、耐候性の良い
光沢被膜を形成します。

Japanese specification

4 521407 094844



* 9 0 7 9 3 4 0 0 7 5 0 0 *

