

YAMALUBE®

YAMALUBE®

ヤマルーブ スーパープラスチック光沢復活剤

プラスチック光沢復活剤は、劣化して白くなった二輪車のリアフェンダー、ステップ、エアクリナーボックスのツヤと黒さを蘇らせ、その効果は長時間持続します。

製品名	プラスチック光沢復活剤	
用途	白化した樹脂のツヤと光沢、黒さの復活 [業務用]	
形式	エアゾール	内容量 500ml
成分	シリコンオイル、石油系溶剤、噴射剤他	
危険性情報	<p>危険</p> <ul style="list-style-type: none"> ●可燃性/引火性の高いエアゾール ●引火性の高い液体、及び蒸気・皮膚刺激 ●目刺激 ●生殖能または胎児への悪影響のおそれの疑い ●吸引により麻酔作用の障害及び血管・気道刺激性の恐れ ●飲み込んで気道に侵入すると有害のおそれ ●水生生物に有害 	
使用上の注意	<p>●全ての説明書きを読み、理解してからご使用下さい。</p> <p>●吸入・飲用不可：人体に害がありますので、吸入したり、飲んだりしないで下さい。</p> <p>●目・皮膚に接触しないように保護手袋 / 保護眼鏡 / 保護面 / 保護衣を着用して下さい。</p> <p>●静電気放電に対する予防措置を講じて下さい。</p> <p>●また、火花を発生しない工具を使用して下さい。</p> <p>●加圧容器ですので、使用後も含め、穴を開けたり燃やしたりしないで下さい。</p> <p>●裸火、または高温の自然体に噴霧しないで下さい。</p> <p>●また、熱 / 火花 / 裸火 / 高温のもののような着火源から遠ざけて下さい。</p> <p>●この製品の使用時に喫煙をしないで下さい。</p> <p>●環境への放出を避けて下さい。</p> <p>●上記用途以外には使用しないで下さい。</p> <p>●人体には使用しないで下さい。</p> <p>●換気の良い状態で使用して下さい。</p> <p>●シミになる恐れがあるので、衣服には付着しないように注意して下さい。</p> <p>●シミや色ムラの原因になるので塗布面が熱い時は使用しないで下さい。</p> <p>●スリップの恐れがありますので、自動車用タイヤの接地面や二輪車用のタイヤには使用しないで下さい。</p> <p>●ブレーキにからないように風向・噴射方向に注意して下さい。</p> <p>●キャップだけ持つと、本体が落下するおそれがありますので注意してください。</p> <p>●缶を逆さまにした状態で使用しないで下さい。</p>	
使用方法	<p>①使用前に、スプレーする部分のほこり、さび、油分などを取り除いて下さい。</p> <p>②容器を良く振り、噴射方向を確認して、約5～10cm離してスプレーして下さい。</p> <p>③塗布後は、そのまま乾燥させ、ムラがある場合は、ウエス等で拭いて下さい。</p> <p>④使用後は、ノズルを直し、石けんでよく手を洗って下さい。</p>	
応急処置	<p>●万一飲み込んだ場合は、吐き出さず、医師の診断を受けて下さい。</p> <p>●気分が悪くなった場合は、直ちに使用を中止し、換気の良い所で安静にして下さい。気分が回復しない場合は、医師の診断を受けて下さい。</p> <p>●顔や皮膚に付着した場合は、目に入った場合は、直ちに清水で15分以上洗浄し、異常がある場合は、医師の診断を受けて下さい。コンタクトを着用してて容易に外せる場合は、外し、その後洗浄を続けて下さい。</p>	
保管及び廃棄方法	<p>●子供の手の届かない所に施錠して保管して下さい。</p> <p>●保管の際は、破裂の原因になりますので、直射日光の当たる所、40℃以上になる所、火気の近く、錆びやすい所、湿気が多い所に置かないで下さい。</p> <p>●内容物や容器、キャップ、ウエス等を廃棄する際は、都道府県知事の認可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託して下さい。</p> <p>●個人で使用の際は、中味を使い切ったから火気のない戸外でガスが完全に無くなるまでガスを抜いてから各市町村条例等に従って処分して下さい。</p>	
製造者	株式会社ワイスギア 静岡県浜松市南区新橋町1103	
連絡先	TEL 0570-050814 受付先 (株)ワイスギア (9:00～12:00 13:00～17:30月曜～金曜) 祝日、弊社所定の休日を除く	


容器イエローカード指針番号:126 第四類第一石油類 150ml 危険等級Ⅱ 火気厳禁 MADE IN JAPAN

火気と高温に注意

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり危険なため下記の注意を守ること。

- ①炎や火気の近くで使用しないこと。
- ②火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
- ③高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。
- ④火の中に入れてはいけないこと。
- ⑤使い切って捨てること。

高圧ガス：LPG



株式会社ワイスギア
NET 500ml



スーパープラスチック光沢復活剤



劣化した黒い樹脂部分や、プラスチック部分のツヤと黒さを蘇らせます。

Japanese specification

4 521407 094868



* 9 0 7 9 3 4 0 0 7 7 0 0 *

