

YAMALUBE®



シールド 撥水剤



水滴を強力にはじき
シールドの
視界を確保

Japanese specification

4 521407 094639



* 9 0 7 9 3 4 0 0 9 0 0 0 *



ラベル

キャップPP

アルミ容器

国連番号 1950
指針番号 126

製品名	ヤマルーブ ヘルメットシールド撥水剤
用途	モーターサイクル用ヘルメットシールド、スクリーン、ミラーの撥水コーティング
形式	エアゾール
内容量	下枠外に記載
成分	石油留分他
危険有害性情報	危険 ●極めて可燃性の高いエアゾール ●高圧容器:熱すと破裂のおそれ ●眠気又はめまいのおそれ  
使用上の注意	●全ての説明書を読み、理解してから使用すること。●吸入・飲用不可:人体に害があるので、吸入したり飲んだりしないこと。●目や皮膚に接触しないように保護手袋/保護眼鏡等を着用すること。●静電気に対する予防措置を講ずること。また、火花を発生しない工具を使用すること。●加圧容器ですので、使用後も含め、穴を開けたり燃やしたりしないこと。●裸火または高温のものと接触しないこと。●熱/火花/裸火/高温のもののような着火源から遠ざけてください。●この製品使用時に換気/喫煙をしないこと。●人体には使用しないこと。●換気の悪い状態で使用すること。●蒸気の吸入を避けること。●上記用途以外には使用しないこと。●環境への放出を避けること。●缶を逆さまにした状態で使用しないこと。●シミや変色の恐れがあるので、衣類には付着しないように注意すること。●使用前に目立たない所で変色などの異常がないことを確認してから使用すること。  破裂性注意
使用方法	①ヘルメットシールド、スクリーン、ミラーの汚れを落とし、乾燥させてください。②ヘルメットシールド、スクリーン、ミラーに直接スプレーし、柔らかいきれいなクロス等で塗り伸ばしてください。③塗布後、乾かないうちに柔らかいきれいなクロス等で拭き取ってください。④使用後は、キャップをし、石けんでよく手を洗ってください。注意:ミラーシールドには使わないでください。使ったコーティングがはがれることがあります。
応急措置 緊急時の対応	●万一飲み込んだ場合は、吐き出させず、医師の診断を受けてください。 ●誤って目に入った場合や皮膚に付着した場合は、直ちに清水で15分以上洗浄し、異常のある場合は、医師の診断を受けてください。●使用中に気分が悪くなった場合は、直ちに使用を中止し、換気の良い所で安静にしてください。気分が回復しない場合は、医師の診断を受けてください。
保管及び 廃棄方法	●子供の手の届かないところに、施錠して保管してください。●保管の際は、直射日光の当たらない所、40℃以上になる所、火気の近くや錆びやすい水・湿気の多い所に置かないでください。●空気に使用した際は、内容物や容器、キャップ、使用したクロス等の廃棄は、都道府県知事の認可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託してください。●個人で使用した際は、中身を使い切ってから火気のない屋外で噴射音が消えるまでガスを完全に抜いてから、地域の法令に従って廃棄処理してください。
販売元	株式会社ワズギア 静岡県袋井市久能3001-8 TEL 0570-050814
NET 100mL 第四類第一石油類 50mL 危険等級II 火気厳禁 MADE IN JAPAN	
火気と高温に注意 高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。 ①炎や火気の近くで使用しないこと。②火気を使用している室内で大量に使用しないこと。③高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。④火の中に入れないこと。⑤使い切って捨てること。 高圧ガス: LPG	