


4 521407 094660



ラベル

キャップPP  
原料:アルミ製

MADE IN JAPAN

名称	ヤマールーブ ヘルメットシールドクリーナー
用途	モーターサイクル用ヘルメットシールドの洗浄
成分	アルコール、陰イオン界面活性剤、両性界面活性剤、噴射剤 他
形式・内容量	エアゾール・100ml
危険有害性	
情報	<p>危険   </p> <p>・可燃性/引火性の高いエアゾール・可燃性/引火性の高い液体、及び蒸気、目刺激・通気性疾患のおそれ、生体膜または粘膜への悪影響のおそれ、吸引により麻酔作用、及び気道刺激性のおそれ、長期にわたる、または反復暴露、吸引により脳器(神経系・肝臓)の障害</p>
使用上の注意	<p>・全ての説明書きを読み、理解してからご使用下さい。・吸入/飲用不可:人体に害がありますので、吸入したり飲んだりしないで下さい。・目、皮膚に接触しないように保護手袋/保護眼鏡/保護面罩/保護衣を着用して下さい。・静電気放電に対する予防措置を講じて下さい。また、火花を発生しない工具を使用して下さい。・加圧容器ですので、使用後も含め、穴を開けたり燃やしたりしないで下さい。・裸火、または高温の白熱体に燃焼しないで下さい。また、熱/火花/裸火/高温のもののような着火源から遠ざけて下さい。・換気の良い状態で使用して下さい。・上記用途以外には使用しないで下さい。・環境への放出を避けて下さい。・人体には使用しないで下さい。・シミになる恐れがあるので衣服やヘルメット、塗装面に付着した場合は水でよく洗い流して下さい。・使用前に自立たない所で変色等の異常がないことを確認してから使用して下さい。</p>
破裂性注意	
使用方法	<p>①シールドに砂ほこりが付着している場合や汚れがひどい場合は、予め十分水洗いして落として下さい。②シールドに適量スプレーし、柔らかい清潔な布で拭き上げて下さい。③汚れが残っている場合は、きれいな布で②の作業を繰り返して下さい。④完全に乾燥してからヘルメットを装着して下さい。ミラーシールドには使わないで下さい。使うとミラーコーティングの剥離の原因となります。⑤使用後は、キャップをし、石けんでよく手を洗して下さい。</p>
応急処置	<p>・万一飲み込んだ場合は、直ちに吐き出させて、医師の診断を受けて下さい。・気分が悪くなった場合は、直ちに使用を中止し、換気の良い所で安静にして下さい。気分が回復しない場合は医師の診断を受けて下さい。・誤って皮膚に付いた場合や目に入った場合は、直ちに清水で15分以上洗浄し、異常がある場合は医師の診断を受けて下さい。コンタクトを着用していて容易に外せる場合は外し、その後も洗浄を続けて下さい。</p>
緊急時の対応	
保管及び廃棄方法	<p>・子供の手の届かないところに施設して保管して下さい。・保管の際は、キャップをし、破裂の原因になりますので、直射日光の当たる所、40℃以上になる所、火気の近くや錆びやすい水・湿気の多い所に置かないで下さい。・内容物や容器、キャップ等を廃棄する際は、各市町村の条例等に従って廃棄して下さい。</p>
表示者及び所在地	<p>株式会社 ワイズギア 静岡県浜松市南区新橋町1103</p>
製造者連絡先	<p>TEL 0570-050814 受付先(株)ワイズギア (9:00~12:00, 13:00~17:30月曜~金曜) 祝日、弊社所定の休日を除く</p>
NET 100ml	<p>容器:エロークード 126 第四類アルコール類 70ml 危険等級II 火気厳禁</p>

## 火気と高温に注意

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり危険なため、下記の注意を守ること。  
 ①炎や火気の近くで使用しないこと。②火気を使用している室内で大量に使用しないこと。③高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。④火の中に入れてないこと。⑤使い切って捨てること。

高圧ガス:LPG

# YAMALUBE®



## ヘルメット シールドクリーナー



## シールドに付着した 汚れを除去し 良好な視界に

Japanese specification