

YAMALUBE®



スーパーキャブレタークリーナー[原液タイプ]



特殊界面活性剤と溶剤の働きにより
キャブレター内部をきれいにします。

Japanese specification

ヤマルーブ スーパーキャブレタークリーナー[原液タイプ]

原液タイプのキャブレタークリーナーです。特殊成分の作用により、ガム質、カーボンなどの堆積物を溶解・除去します。

製造名	ヤマルーブ スーパーキャブレタークリーナー[原液タイプ]
用途	キャブレターなどの燃料系統や吸気系統に付着したワックスやカーボンの除去
形式	液体
内容量	4L
包装	PET樹脂製、防湿型性能、フタ付、水切
危険有害性	      <p>●引火性の高い液体及び蒸気●皮膚に接触すると有害●皮膚刺激●強い眼刺激●アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ●遺伝性疾患のおそれ●発がんのおそれ●呼吸器への刺激●水生生物に対する毒性●水生生物に対する毒性●腐食性●環境汚染により水生生物に有害</p>
使用上の注意	 <p>●全ての動作前必ず読み、理解してから使用してください。 ●吸入不可。人体に害がありますので、吸入したり、数人息しないでおください。 ●目や皮膚に接触しないよう保護手袋・保護眼鏡などを着用してください。 ●揮発気に対する予防措置を講じてください。また、火気を使用しない工具を使用してください。 ●噴霧または高圧のものを十分に噴霧しないでください。炎・火花・機油・高温のものによる火災から遠ざけてください。 ●この製品を同時に数回・複数回しないでください。 ●人体には使用しないでください。 ●最安の扱い状態で使用してください。 ●腐食の吸入を避けてください。 ●上記用途以外には使用しないでください。 ●子ども等の手の届くところで、高温には触れないように注意してください。 ●塗装されたキャブレターには、塗膜が剥がれるおそれがありますので、使用しないでください。 ●燃料室、ガス・噴射部分などキャブレター以外に塗がった場合は、塗層と変色、変形、腐食の原因となるので、直ちに水で洗い流しよく拭き取ってください。 ●気圧が低くなると粘度が高くなることがありますが、性能には問題ありません。</p>
使用方法	<p>①エンジンなどを必ず止めてから作業してください。 ②使用前に必ずよく振ってください。 ③金属製の容器に移し替えて、そこに本液を必要量を移し替えて、本機3:ガソリン7の比率で混合してください。 ④キャブレターを取り外して分解し、金属製容器内で混合液に1-2時間浸漬させてください。※ゴム部品(ニードルバルブ、ガスケット、Oリング、ダイヤフラムなど)や、樹脂部分(ブローなど)は使用しないでください。 ⑤落ちにくい部分は、ブラシ等を使用してから行ってください。 ⑥キャブレターを組み立てる際は、ブローヤードライヤーなどで混合液をよく洗い落とし、よく拭き取ってください。 ⑦キャブレター一途に混合液を注入した場合は、1-2時間浸漬した後ブローヤードライヤーなどで混合液をよく洗い落としよく拭き取ってください。 ⑧使用後は石鹸などでよく手を洗ってください。</p>
注意事項	<p>●万一飲み込んだ場合は、吐き出さず、医師の診断を受けてください。 ●誤って目に入った場合は、速に流水で洗い流してください。洗い流した後は、速に眼科医を受診してください。 ●誤って口に入った場合は、速に流水で洗い流してください。洗い流した後は、速に内科医を受診してください。 ●誤って皮膚に付着した場合は、速に流水で洗い流してください。洗い流した後は、速に皮膚科医を受診してください。 ●誤って衣服に付着した場合は、速に流水で洗い流してください。洗い流した後は、速に洗濯機で洗ってください。</p>
販売元	株式会社ワイズギア 静岡事務所 410-0108 TEL: 051-955-0814

第四類第二石油類(水溶性) 4L 取扱等級Ⅱ 火気厳禁



NET 4L

製造番号 1993
設計番号 127

ヤマハ発動機株式会社

株式会社 ワイズギア

