

ユニコン カークリーム

ユニコンカークリームは、自動車の塗装、オートバイ、ファミリーバイクの塗装、自転車などの汚れを手軽に落とし、美しい光沢被膜で保護する乳状ワックスです。

《特 徴》●コンパウンドを含んでいませんので、メタリック塗装に線キズ、スリキズを付けません。●界面活性剤の洗浄効果で、塗面の汚れを簡単に落とします。●天然カルナバロウ配合により、美しい光沢に仕上げます。

《用 途》●自動車・オートバイの塗装。●自転車のフレーム、ドロ汚れ。

品 名	自動車・二輪車用つや出しワックス
用 途	塗装の保護つや出し
成 分	カルナバロウ・シリコン・石油系溶剤・陰イオン界面活性剤
内 容 量	280mL

危険有害性情報

危険



*可燃性液体*皮膚刺激*呼吸器への刺激のおそれ*眠気又はめまいのおそれ*発がんのおそれの疑い*生殖能又は胎児への悪影響のおそれ*長期にわたる、

又は反復ばく露による臓器（肝臓、精巣、肺、中枢神経系）の障害のおそれ*長期継続的影響によって水生生物に毒性

注 意 事 項	*全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。*熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。*ミスト、蒸気を吸入しないこと。*屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。*保護手袋、保護衣、保護眼鏡、保護面を着用すること。*環境への放出を避けること。*取扱い後は手をよく洗うこと。*子どもの手の届かない所に置くこと。
---------	--

応 急 処 置	*皮膚に付着した場合：多量の水と石けんで洗うこと。皮膚刺激が生じた場合は、医師の診察を受けること。*汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。*吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。気分が悪いときは医師に連絡すること。*気分が悪いとき、ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師の診察を受けること。*火災の場合：消火するために粉末消火薬剤、水溶性液体用泡消火薬剤、二酸化炭素、砂を使用すること。*漏出物を回収すること。
---------	---

使用上の注意及び使用方法	*上記用途以外には使用しないこと。*通気の良い所で作業すること。*シミになるので、衣服には付着しないように注意すること。*炎天下やボディーが熱い時は、シミ、色ムラが発生したり、拭き取りにくくなるので使用しないこと。*キズの原因になるので風の強い時や砂ぼこりの多い所では使用しないこと。 *ボディーの塗装以外、プラスチック、未塗装樹脂バンパー、タイヤ、ゴム、ガラス、レザー、レンズ部品等の表面には使用しないこと。付着した場合は、すぐに拭き取ること。*キズの原因になるので、容器をボディーの上に置かないこと。*再塗装や劣化した塗膜は、色落ちや拭き取りにくくなるがあるので、目立たない所で、試し塗りしてから使用すること。 ①あらかじめ水洗いし、砂ぼこりや汚れを落として、乾かしてください。 ②カークリーム使用前に、キャップを閉めた状態で容器をよく振ってください。 ③やわらかいきれいな布にカークリームを適量つけ、均一に塗り広げてください。 ④別のやわらかいきれいな布で拭き上げてください。 ⑤拭き取りが困難になる他、シミ、色ムラの原因になるので、塗ったまま放置しないでください。 ⑥使用後はキャップの穴付近に付着した溶剤を拭き取り、きっちりとキャップを閉めてください。保管の際は横置きせず、容器を立てて保管してください。 ⑦石けんで手をよく洗ってください。
--------------	---

保管及び廃棄方法	*保管の際は、一定の場所を定め、必ずキャップをして直射日光の当たる所、0℃以下または40℃以上になる所やサビの発生しやすい水・湿気の多い所を避け、換気の良い場所で施錠して保管すること。*廃棄の際は、中身を使い切ってから、都道府県知事の認可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託すること。
----------	---

表示者及び所在地	枠外下記に表示	指針番号	171
		国連番号	3082

火気厳禁 第四類第二石油類

危険等級Ⅲ 石油系溶剤 水溶性 **NET 280mL**

品番 13330

MADE IN JAPAN



石原ケミカル株式会社

〒652-0806 神戸市兵庫区西柳原町5番26号

TEL.(078)681-4801(代表)