

# YAMALUBE®

## ヤマルーブ ロングライフクーラント

- 高純度のエチレングリコールに防食及び耐久性に優れた特殊添加剤を配合。
- 冬期は不凍液、夏期は冷却液としてお使いいただけるロングライフタイプ。
- 冷却機構の各種金属に対して優れた防食・防錆効果を発揮します。
- 通常使用の場合、約2年毎に液を交換して下さい。

名 称	不凍液
用 途 ・ 種 類	エンジン冷却液・LLC
色 名	青色
成 分・含 有 量	エチレングリコール (87~91%)、防錆剤
内 容 量	1L
凍 結 温 度	栓外下に表示
警 告	 <p>「飲用不可」人体に害があるので、飲まないこと。        ●蒸気や熱湯により火傷をする危険があるので、冷却液が高温時にはラジエータキャップを絶対に開けないこと。        ●引火性があるので、火気に近づけないこと。        ●子供の手の届く所に置かないこと。</p>
応 急 处 置	<p>●万一飲み込んだ場合は、直ちに吐き出させ医師の診断を受けて下さい。</p> <p>●誤って目に入った場合、直ちに清水で15分以上洗眼し、異常があれば、医師の診断を受けること。</p> <p>●誤って皮膚・顔等に付いた場合、直ちに石けんを用いてよく洗い落として下さい。異常があれば、医師の診断を受けて下さい。</p> <p>●蒸気や熱湯で火傷した場合は、直ちに患部を冷水でよく冷し、医師の診断を受けて下さい。</p> <p>●作業中に気分が悪くなった場合は、直ちに作業を中止し、速やかに通気のよい所で安静にしてください。気分が回復しない場合は、医師の診断を受けて下さい。</p>
使 用 上 の 注意 及 び 使 用 方 法	<p>●上記用途以外には使用しないで下さい。</p> <p>●作業中、衣服や他の物に付着した場合、着色の恐れがあるので、直ちに水及び洗剤で洗って下さい。</p> <p>●不凍液は消耗品です。定期的に交換してください。液の極端な変色や脱色・悪臭等がある場合は、速やかに新液と交換して下さい。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>①エンジンを停止し、冷却液系統を点検してから、冷却液を抜き取り、水洗いで下さい。</li> <li>②不良箇所又は錆や汚れ等がある場合は、トラブルの原因となり易いため、補修又はラジエータ洗浄剤等を用いて洗浄して下さい。</li> <li>③冷却液の交換作業時は、清浄な専用容器を使用し、他の不凍液・油等と混ぜないようにして下さい。</li> <li>④本品の使用量は、エンジンの冷却液量及び使用地域の最低気温を確認後、混合表を参考にして、30~60%の濃度範囲で、最低気温以下の余裕をもって使用量を求めて下さい。</li> <li>⑤先に、ラジエータに本品を入れてから、水道水(軟水)を満たして下さい。</li> <li>⑥注入後エンジンを始動し、水温が安定するまでアイドリングを行ない、その後エンジンを停止し、流量を確認して下さい。</li> <li>⑦液量が不足している場合は、水道水(軟水)を補充して下さい。</li> <li>⑧リザーフタンクにも同じ濃度の液を規定レベルまで注入して下さい。</li> <li>⑨使用中に、リザーフタンクの液量を点検し、不足している場合は、同じ濃度の液を注入して下さい。</li> </ol> <p>●保管する際は、直射日光の当る所や湿気の多い所には置かないで下さい。</p> <p>●廃棄の際は、中身の液を使い切ってから廃棄して下さい。</p> <p>●廃液は環境汚染等の恐れがあり、廃棄方法は法令で定められてるので、それに従い適正に処理して下さい。</p>
表 示 者 及 び 所 在 地	株式会社ワイズギア 静岡県浜松市南区新橋町1103

第4類第3石油類 危険等級III「水溶性」

混合表	LLC (V/V%)	水 (V/V%)	凍結温度 (°C)	JIS K 2234 JQ0406012
	50	50	-36	JIS LLC JQA CCI

MADE IN JAPAN



株式会社ワイズギア

純正 NET 1l

# YAMALUBE®



## ロングライフクーラント



不凍液、冷却液として、冷却機構の各種金属に対して  
防食・防錆効果を発揮します。

4 1521407-094936

中栓: PE  
ポリ平ペロ: PE

Japanese specification