

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。お取付け及び、ご使用前に、この説明書をよくお読みのうえ、注意事項にしたがい、正しく取付け、ご使用ください。

返品・交換について

商品の梱包・発送には、細心の注意を払っておりますが、万一、商品不良などがありましたら、商品到着後1週間以内に、下記お問い合わせ先までご連絡ください。取付け後の返品・交換につきましては、お受けできませんので、ご了承ください。

⚠ 安全にお使いいただくために、必ずお守りください。

- 取付けは お近くの専門ショップにお任せください。
- 製品の取付け作業は、エンジン及び、マフラー冷却時に実施してください。
- 取付け時には、車両本体及び製品に傷がつかないように、ご注意ください。
- 取付け後は、運転前点検・定期点検を必ず行って下さい。

■ 付属品 取り付け前に付属品が全てそろっているか確認ください。万一足りない物があるときはお買い求めの販売店または弊社までご連絡ください。

- トラクションパット/大 X左右各1枚
- トラクションパット/中 X左右各1枚
- トラクションパット/小 X左右各1枚

年式適合表

車種	年式	型式	備考
MT-09 TRACER	15	RN36J	



取付方法



- 1) タンク・サイドパネル等の油脂類を脱脂します。
- 2) トラクションパットを貼り付けます。(写真位置を参照)

⚠ 注意

- フレーム表面の油分、水分、ほこりを脱脂・除去してください。
- 室温が10℃以下の場合、テープ及び被着体を加温し、接着時にテープ及び被着体ともに20℃以上にして接着してください。
- 貼り付け後は、接合部に50N/cm²以上の圧力を加えて接着してください。
- 貼り直しをすると接着強度が落ちますので、貼り付け位置決めを行ってから貼り付けてください。
- テープの接着強度は24時間で最大になりますので、貼り付け直後はテープに強い力を加えないようにしてください。

製品に関するご不明な点やご質問がございましたらお気軽に販売店もしくは下記までお問い合わせください

本製品の内容は平成27年04月現在のものです

販売元

株式会社 **ワイズギア**

〒432-8058 静岡県浜松市南区新橋町1103
TEL 0570-050814

製造元

株式会社 **アクティブ**

〒470-0117 愛知県日進市藤塚七丁目55番地
TEL 0561-72-7011 (代) FAX 0561-72-7012

150415KIT00