⚠警告

- ●お子さまを乗せる時には、お子さまが正しい姿勢である事を確認し、特に足部が車輪等に巻き込まれないよう、その位置に注意してください。
- ●リヤチャイルドシートの取付に際しては、いわゆる「はこ形」のバイブチャリや等、外枠のみでリヤチャイルドシートを締め付ける為に、取付ステーが足って足りましておりリヤキャリヤには、取付けないでください。（取付ステーが足って足りますと、使用中に振動等で締め付けが緩みやすくリヤチャイルドシートが脱落する恐れがあります。）

- ●お子さまの足部安全の為、必ずレスガードと併用してください。後車輪にレスガードの付いていない自転車には必ずお子さまの足の部（範囲を覆うレスガードを取付けてください。

⚠注意

- ●リヤチャイルドシートの取付位置はペダルを漕いで時、運転なる方のかかとがリヤチャイルドシートに触れない場所に取付けてください。
- ●自転車のリヤリフレックスリフレクター（後ろ反射板）の後方からの視認を妨げてないかよく確認し、妨げないように取付けください。
- ●お子さまには必ず靴を履かせてください。
- ●お子さまを乗せる時は付属のシートベルトを腰ベルト、肩ベルト及び股ベルトを必ず使用してください。
- ●お子さまが眠らないように注意してください。
- ●シートベルトが車輪に巻き込まれないように注意してください。
- ●リヤチャイルドシートを用ざくしないでください。
- ●自転車の表示、取扱説明書を確認して、その自転車にリヤチャイルドシートが取付け可能かどうかを確認してください。自転車にリヤチャイルドシートの取付け可の表示の無い自転車は、適合自転車対象外になる為、装着が出来ません。自転車の取扱い説明書で判断できない場合には、自転車販売店に必ず相談してください。
- ●お子さまを乗せ降ろする時は必ず平坦な場所でスタンドをロックして行ってください。
- ●乗車及び走行中はお子さまがリヤチャイルドシートのハンドルをしっかり握るように注意してください。
- ●火気高温に近づけないでください。
- ●コゴブレは水を含ませた雑巾等で拭取ってください。シンナー・ベンジン等は付着させないでください。
- ●シートベルトの寿命は約2年です。必ず定期的に適正なシートベルトと交換してください（有料）
- ●使用にあたっては交通法規を守ってください。
- ●SGマーク制度は、リヤチャイルドシートの欠陥によって発生した人身事故に対する補償制度です。（新品で購入した日より3年間）
- ●小学校就学以上のお子さまの児童を同乗させる事は道路交通法違反となり、違反の場合はSGマーク制度の賠償対象外となる恐れがあります。（適用年齢については、各自治体の条例に従ってください。）
- ●適合自転車、お子さまの適用範囲の記載及び取扱説明書の記載を守らない場合にはSGマーク制度の賠償対象外になる恐れがあります。

SGマーク

部品構成

本体×1個		取付ネジ×4個	H ハンドル取付用ネジセット	S ステップ取付用ネジセット	C 後ろたわき・前部ベルトネジセット
前ベルト×1個	ステップ左右各1個	取付ステーA×2個	ラバ付ネジ×2	ラバ付ネジ×4	板ナット×2個
		取付ステーB×2個			
バックベルト×1個	六角工具レンチ	M5×45ネジ×2	M5×15ネジ×4	M5×15ネジ×2	F 後ろたわき・前部ベルトネジセット
		安全ベルト×1セット			板ナット×2個
		ラバ付ネジ×2本 ※ゆるめ工具用として使用			

組立て方・取付け方

①股部の装着に育ちたわ部をあてがい、本体を組立てます。

②育ちたわ部と股部のつなぎ目の中心を板ナットとM5×15ネジで固定します。

③育ちたわ部と股部のつなぎ目の両端を板ナットとM5×35ネジで固定します。

④本体の股部にリアキャリヤシートのハンドルを差込み、2箇所をM5×45ネジとラバ付ネジで固定します。

H
ハンドル
ラバ付ネジ
ラバ付ネジ
ラバ付ネジ
ラバ付ネジ
押さえる
ねじ
ねじ
ねじ