

# PRUNUS

## フリーフォームマフラー NMAX 組付・取扱説明書

適応機種  
YAMAHA NMAX ~2016年/NMAX 2017年~/  
NMAX155 2017年~  
(型式:EBJ-SE86J/2BJ-SED6J/2BK-SG50J)

作業時間 0.5h

この度は、当社製品をお買い上げ頂きありがとうございます。製品の取り付けに関し、この取扱説明書をよくお読み頂いたうえで作業を行ってください。また、作業前に各付属部品がそろっていることをご確認下さい。製品の取り付けには、純正部品も使用しますので、取り外した各部品を紛失しないように保管して下さい。製品の品質には万全を期しておりますが、万一お気付きの点がございましたら、お買い求めの販売店にご相談ください。なお、製品の仕様・価格・取扱説明書等に記載された内容は、予告なく変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

### 製品内容

図表 No.	部品名	数量
①	エキゾースト	1
②	サイレンサー	1
③	ステー1	1
④	ステー2	1
⑤	バンド	1
⑥	ゴム	1
⑦	ボルト (M8 x 20 x P1.25)	2
⑧	ナット (M8)	2
⑪	スペーサー	3
⑫	スプリング	2
⑬	取扱説明書	1

### 注意

- ※純正ガスケット【品番：2DP-E4613-00】は同梱されておりません  
別途ご用意ください
- ※車体へのマフラー取付ボルトは純正品を再利用します

### 取り付け方法

- 純正マフラーを取り外す（取り付けナット2か所、ボルト3か所）
- 純正ボルト（M10 x 45）を使用しステー1を仮組する（次項参照）
- 純正ボルト（M10 x 45、M10 x 60）を使用しステー2を仮組する（次項参照）  
**※ボルト使用位置が純正と異なりますのでご注意ください**
- バンドを仮組する（次項参照）
- 純正取り付けナットを使用しエキゾーストを仮組する（次項参照）  
**※必ず新しいガスケットを使用してください【純正品番：2DP-E4613-00】**
- バンドにゴムを取り付け、サイレンサーを仮組する（次項参照）
- サイレンサーをエキゾーストパイプに挿入する（次項参照）
- ステー1とバンドを仮組する（次項参照）
- スプリングをエキゾーストとサイレンサーに取り付ける（次項参照）
- エキゾースト取り付けナットを本締めする [規定トルク：15Nm(1.5kgfm)]
- ステー取り付けボルトを本締めする [規定トルク：45Nm(4.5kgfm)]
- バンド取り付けボルトを本締めする [規定トルク：30Nm(3.0kgfm)]

エキゾーストパイプ及びサイレンサーに付いた油分等の汚れを拭き取りエンジンを始動する。排気漏れ等がないか確認をする。

汚れが付着したままでエンジンを始動すると焼けムラが発生します。

エンジン始動後暫くは、ウール・油分等が焼けて煙が出る場合がありますが、異常ではありません。

※本製品のエキゾーストパイプには、耐熱・対錆に優れたナノ膜コーティング処理を施してあります

汚れが付着した場合は中性洗剤やパーツクリーナーを使用し、やわらかい布で拭いてください

研磨材の含まれるケミカルやスコッチ等で磨くと、ナノ膜コーティングが剥がれる可能性があります

