

PRUNUS

MT-07 フルエキゾーストマフラー 組付・取扱説明書

適応機種
YAMAHA MT-07/MT-07A/XSR700
(型式: EBL-RM07J/2BL-RM19J/2BL-RM22J)

作業時間 0.5h

この度は、当社製品をお買い上げ頂きありがとうございます。製品の取り付けに関し、この取扱説明書をよくお読み頂いたうえで作業を行ってください。また、作業前に各付属部品がそろっていることをご確認下さい。製品の取り付けには、純正部品も使用しますので、取り外した各部品を紛失しないように保管して下さい。製品の品質には万全を期しておりますが、万一お気付きの点がございましたら、お買い求めの販売店にご相談ください。なお、製品の仕様・価格・取扱説明書等に記載された内容は、予告なく変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

製品内容

No.	部品名	数量
1	チャンバー	1
2	エキゾースト1	1
3	エキゾースト2	1
4	スプリング	2
5	エキゾーストガスケット (純正品番: 3YF-14613-01)	2
6	ナット	2
7	取扱説明書、排ガス検査成績書	1

注意

※純正マフラーは重い為なるべく2人で作業してください

取り付け方法

- 純正マフラーからO2センサーを取り外します
- 純正マフラー取り付けボルトを緩めます(2カ所)
- 純正エキゾーストパイプ取り付けナットを取り外します(4箇所)
- 純正マフラー取り付けボルトを取り外します
※純正マフラーは重い為十分注意してください
- 純正マフラーより取り外したO2センサーを装着します
- エキゾーストガスケットを新品へ変更し付属のエキゾーストパイプを純正ナットを使用し仮止めします
- サイレンサーをエキゾーストパイプに挿入し純正取り付けボルトを使用し仮止めします
- スプリングをエキゾーストパイプ部、サイレンサー部のフックに装着します

- エキゾーストパイプ取付ナットを本締めします[規定トルク: 20Nm(2.0kgfm)]
- チャンバー取付ボルトを本締めします[規定トルク: 20Nm(2.0kgfm)]
- エキゾーストパイプ/チャンバー等に付いた油分等のよごれを完全に拭き取ってからエンジンを始動し、排気漏れ等がないか確認してください。よごれが付着したままでエンジンを始動すると焼けムラが起きます。エンジン始動後しばらくは、ウール/油分等が焼けて煙が出る場合がありますが、異常ではありません。

※本製品のエキゾーストパイプには、耐熱・対錆に優れたナノ膜コーティング処理を施してあります

汚れが付着した場合は中性洗剤やパーツクリーナーを使用し、やわらかい布で拭いてください

研磨材の含まれるケミカルやスコッチ等で磨くと、ナノ膜コーティングが剥がれる可能性があります

※本製品のプロテクターには塗装が施してあります。

汚れが付着した場合は中性洗剤を使用し、柔らかい布で拭いてください
有機溶剤(パーツクリーナー等)を使用すると塗装が剥がれる可能性がありますので絶対に使用しないで下さい。

※本製品には塗装が施してあります。

傷が付きやすくなっています。取扱いには十分ご注意ください。
また、汚れが付着した場合は中性洗剤を使用し、柔らかい布で拭いてください
有機溶剤(パーツクリーナー等)を使用すると塗装が剥がれる可能性がありますので絶対に使用しないで下さい。
エンジン始動後しばらくは、塗料の焼きつく臭いや煙が発生することがありますが異常ではありません。