

PRUNUS

MT-25/MT-03 スリップオンマフラー 組付・取扱説明書

適応機種

YAMAHA YZF-R25/YZF-R3/MT25/MT03 (2015~)
(型式: EBL-RH07J/EBL-RG10J/2BL-RH13J/2BK-RG43J)

作業時間 0.3h

この度は、当社製品をお買い上げ頂きありがとうございます。製品の取り付けに関し、この取扱説明書をよくお読み頂いたうえで作業を行ってください。また、作業前に各付属部品がそろっていることをご確認ください。取り外した各部品を紛失しないように保管して下さい。製品の品質には万全を期しておりますが、万一お気付きの点がございましたら、お買い求めの販売店にご相談ください。なお、製品の仕様・価格・取扱説明書等に記載された内容は、予告なく変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

製品内容

No.	部品名	数量
1	サイレンサー)	1
2	取扱説明書	1
3	ボルト	1
4	ナット	1

【取り付け方法】

1. 純正サイレンサー、タンデムステップ取り付けボルトを緩める
2. 純正サイレンサージョイント部のバンドを緩める
3. 純正マフラー取り付けボルトを取り外し、純正マフラーを取り外す
4. サイレンサーをチャンバーに差し込む（ステー位置はステップの内側（純正と同じ位置）です）**プロテクター同士が接触する可能性があります問題ではありません**
5. 純正ボルトを使用せず同梱品のボルト/ナットを使用し、サイレンサーを仮止めする
6. ボルトを本締めする[規定トルク: 20Nm]
7. バンドを本締めする[規定トルク: 6.5Nm]
トルクを掛けた後のマフラーバンドは再利用できません
1回だけの締め付けに限りです
8. エキゾーストパイプ・サイレンサーに付いた油分等の汚れを拭き取ってからエンジンを始動し、排気漏れ等がないか確認する。汚れが付着したままでエンジンを始動すると、焼けムラが発生する可能性があります

エンジン始動後暫くは、ウール・油分等が焼けて煙が出る場合がありますが、異常ではありません。

※本製品には塗装が施してあります。

傷が付きやすくなっています。取扱いには十分ご注意ください。
また、汚れが付着した場合は中性洗剤を使用し、柔らかい布で拭いてください
有機溶剤（パーツクリーナー等）を使用すると塗装が剥がれる可能性がありますので絶対に使用しないで下さい。
エンジン始動後しばらくは、塗料の焼きつく臭いや煙が発生することがありますが異常ではありません。