

 SPECIAL GEAR & ACCESSORIES Y'S GEAR	METAL-MAXバージョン① 組付・取扱説明書	組付対象機種 Vmax
--	---	------------------------------

はじめに

工数：0.6h

■お客様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書には商品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。

本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が組み付けることを前提としております。それ以外の方が組み付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に組み付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

■販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分で説明いただくようお願い申し上げます。

本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい組み付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

▲ 注 意 取り扱いを誤った場合、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

構 成 部 品

No.	品 名	部品番号	数量	備 考
①	フロントフェンダー	Q5K-YSG-002-008	1	
②	リヤフェンダー	Q5K-YSG-002-009	1	
③	トップケース	Q5K-YSG-002-007	1	
④	エンブレムL	1FK-21781-00	1	
⑤	エンブレムR	1FK-21782-00	1	

組 付 方 法

Vmaxサービスマニュアルを参照してスタンダード車の部品を交換してください。

▲ 注 意

- エンブレムL、Rは、薄めた中性洗剤などで貼付面の汚れ、油脂類を拭き取ってから行なってください。
- 貼付け面の脱脂は、ボディ塗装面を損傷させるためガソリンやシンナーなど有機溶剤を使用しないでください。

取 扱 上 の 注 意

▲ 注 意

- 本品は商品にクロームメッキを施していますので加工の性質上、見る角度、光の当たりかた、その他条件によって、下地が浮き出て見える場合があります。なお、開梱時商品が汚れたように見えるのは防錆剤です。柔らかい布で拭き取ってください。
- クロームメッキの性格上、防錆のメンテナンスを怠るとサビが発生する場合があります。ガソリンがかかった時、手垢がついた時や水にぬれた後などは柔らかい布で推奨ワックスを満遍なく力をかけずに塗り伸ばしてください。この時に表面が汚れていると傷が付きますので注意してください。
- クロームメッキ部分は研磨剤が添加されていないワックスを使用し柔らかい布でお手入れしてください。

推奨ワックス：ヤマハ「ME-2メタリッククリーナー&ワックス」



●商品に関するお問い合わせ

株式会社ワイズギア 営業部 053-443-2180

●商品の仕様及び価格は予告無く変更される場合があります。●商品は予告無く販売を終了させていただく場合があります。●カスタムパーツ装着の場合、オートバイ本体のクレーム及びメーカーサービスを受けられない場合があります。

〒432-8058 静岡県浜松市新橋町1103番地
FAX.053-443-2187

インターネットホームページ
http://www.ysgear.co.jp/mc/

