



ビレットマスターシリンダーキャップ 組付・取扱説明書

組付対象機種
YP250他（下記参照）

はじめに

工数：0.1h

■お客様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書には商品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。性能を十分発揮し、安全にお使いいただくために、本書をよくお読みいただきますようお願い申し上げます。

本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が組み付けることを前提としております。それ以外の方が組み付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に組み付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

■販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分で説明いただくようお願い申し上げます。

本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい組み付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

▲ 注意 取り扱いを誤った場合、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

構 成 部 品

No.	品 名	部品番号	数量	備 考
①	アルミマスターシリンダーキャップ		1	
②	フラットヘッドスクリュー	98780-04012	2	M4×12

※部品番号欄が空欄のものは、補修部品の設定はありません。

組 付 対 象 機 種

YP250・YA100・TW200・XT225・XG250

取 付 方 法


▲ 注意

作業する前にマスターシリンダーキャップが地面と水平になるようにハンドルを調整してください。

1. スタンダードのマスターシリンダーキャップ（プラスチックキャップ）を取り外します。（プラスチックキャップが付いている場合）
2. マスターシリンダーキャップ①を、“”マーク②がイラストの向きになるように、フラットヘッドスクリュー②でマスターシリンダーに組み付けます。

▲ 注意

- マスターシリンダーキャップなどにブレーキフルードを付着させないでください。万一付着した場合は、すみやかにふき取ってください。放置しますと塗装がはがれる可能性があります。
- 取り付け終了後、各部品に緩みやガタつきがないか充分確認し、定期的にスクリーウの増締めを行ってください。



※機種によってはプラスチックカバーのない場合があります。

図はYP250の組み付け例です。

●商品に関するお問い合わせ

株式会社ワイズギア 営業部 053-443-2180

●商品の仕様及び価格は予告無く変更される場合があります。●商品は予告無く販売を終了させていただく場合があります。●カスタムパーツ装着の場合、オートバイ本体のクレーム及びメーカーサービスを受けられない場合があります。

〒432-8058 静岡県浜松市新橋町1103番地
FAX.053-443-2187



インターネットホームページ
<http://www.ysgear.co.jp/mc/>

