



ハンドルホルダー 組付・取扱説明書

組付対象機種
XP500他（下記参照）

はじめに

工数：0.1h

お客様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書には商品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。性能を十分発揮し、安全にお使いいただくために、本書をよくお読みいただきますようお願い申し上げます。

本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が組み付けることを前提としております。それ以外の方が組み付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に組み付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分で説明いただくようお願い申し上げます。

本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい組み付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

▲注意 取り扱いを誤った場合、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。



ヤマハサービスマニュアルを参照してください。

構成部品


No.	品 名	部品番号	数量	備 考
①	ハンドルアッパーホルダー		1	
②	ボルト	91314-08030	4	M8×30
③	キャップ	90338-08163	4	

組付対象機種

XP500・XJR1300・XJR400・TW200・XT225


取付方法

1. スタンダード車のハンドルアッパーホルダーを取り外します。
2. キットのハンドルアッパーホルダー①の マークを図の方向に向けて組み付けます。
3. 前側より締め付け、後側が開くようにします(下図参照)。



▲注意

- ホース、ケーブル類は、ハンドルの動作に影響しないように極端な張り、ねじれ、他部品との干渉に充分注意して取り回してください。
- 組み付け終了後ハンドルを左右に切り、動作不良がないことを確認してください。また、各部品に緩みやガタつきがないか充分確認し、定期的にボルトの増締めを行ってください。



締付トルク 23Nm (2.3kgf・m)

●商品に関するお問い合わせ

インターネットホームページ
http://www.ysgear.co.jp/mc/

株式会社ワイズギア 営業部 053-443-2180

〒432-8058 静岡県浜松市新橋町1103番地
FAX.053-443-2187

