



ショートスクリーンタイプ3 組付・取扱説明書

適応機種
YP250G (5VG)
YP400G (5RU / 34B)

はじめに

工数：0.1h

お客様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書には商品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。

本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が組み付けることを前提としております。それ以外の方が組み付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に組み付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。

本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい組み付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

警告 取扱いを誤った場合、死亡または重傷及び傷害に至る可能性が想定される場合を示してあります。

注意 取扱いを誤った場合、物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

要点 正しい取扱方法や、作業上のポイントを示してあります。



ヤマハサービスマニュアルを参照してください。

構成部品

No.	品名	部品番号	数量	備考
①	スクリーン		1	

部品番号欄が空欄のものは、補修部品の設定はありません。

要点


- キット以外の部品は、スタンダード車の部品を再使用します。
- 取り外した部品で再使用しない部品は、スタンダードに戻すときに必要となりますので大切に保管してください。

組付方法

警告

平坦な場所で車両が倒れないように固定してから作業を始めてください。

1. スタンダード車のアップパーカバー①を取り外します。




要点

アップパーカバー①の取り外しは、アップパーカバー①とウインドシールド②の嵌合部にドライバーなどを差し込むと、容易に取り外せます。このとき、アップパーカバー①とウインドシールド②の傷付きを防止するために、ウエス③などで表面を保護してください。

2. スタンダード車のウインドシールドを取り外します。 ㊦
3. スタンダード車のウインドシールドに組み付いていたダンパー㊦をスクリーン㊠に付け替えます。
4. スクリーン㊠を車両にスタンダード車のスクリーン㊦で組み付けます。
5. アッパーカバー㊠を組み付けます。 ㊦

要 点

アッパーカバー㊠組付時、㊦部 (YP250G 5VG/YP400G 5RU、左右) のグロメットが脱落しないように組み付けてください。



取 扱 上 の ご 注 意

⚠ 警告

- 組付後と走行前に、各部品に緩みやガタつきがないか確認し、定期的にボルトの増締めをしてください。走行中に部品が外れると思わぬ事故につながる恐れがあります。
- ヒビ割れたウインドシールドは使用しないでください。思わぬ事故につながる恐れがあります。

注意

- ショートスクリーンの清掃は中性洗剤を使用し、柔らかい布かスポンジで水洗いしてください。ワックス類、ユニコンカークリーム、コンパウンド入りのクリーニング剤を使用すると、製品に傷が付く恐れがあります。
- ショートスクリーンにガソリン、ブレーキオイル、アルコールなどの化学薬品を付けないように注意してください。ヒビ割れの原因となります。
- ショートスクリーンを組み付けた車両にカバーをかぶせ高温下で放置すると、カバー内に熱がこもりウインドシールドが変形することがあります。日陰や風通しのよいところに駐車してください。

⚠ 安全に関するご注意

商品を正しくお使いいただく為、ご使用前に必ず取扱いの注意事項をご確認ください。ご不明な点は販売店にお問合せ下さい。

●商品に関するお問い合わせ



やめよう、
バイクの不正改造。
正しく乗るから、バイクは楽しい。

インターネットホームページ
<http://www.ysgear.co.jp/>

株式会社ワイズギア **0570-050814**
オープン時間 月曜～金曜(祝日、弊社所定の休日を除く)
 9:00～12:00 13:00～17:30
 ◎一部の指定電話の場合、全国一律市内通話料でご利用いただけます。
 ◎IP電話や固定電話の設定によってはご利用いただけません。

●商品の仕様及び価格は予告無く変更される場合があります。●商品は予告無く販売を終了させていただく場合があります。●カスタムパーツ装着の場合、オートバイ本体のクレーム及びメーカーサービスを受けられない場合があります。●ヤマハ発動機統合システムの中でISO14001を認証取得しました。

〒432-8058 静岡県浜松市南区新橋町1103番地 FAX.053-443-2187

SPECIAL GEAR & ACCESSORIES
Y'S GEAR ISO14001 認証取得