



ワイヤーリード スポーツ 取付説明書

適応機種 スポーツ車

はじめに

❑お客様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書には商品の正しい取付方法及び注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。

本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が取り付けることを前提としております。それ以外の方が取り付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に取り付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取り付けに際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

❑販売店様へ

本製品の商品説明および取扱上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。

本書および本品の取り付けに際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい取り付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

注意 取扱いを誤った場合、物的損害の発生が想定される場合を示してあります。




ヤマハサービスマニュアルを参照してください。

構成部品

No.	品名	部品番号	数量	備考
①	ワイヤーリード		1	
②	カプラー		1	

部品番号欄が空欄のものは、補修部品の設定はありません。

グリップヒーター外部結線図




ヘッドライトリレーカプラーの(A)極から端子(A i)を抜き、カプラー(A ii)に挿入し、さらにカプラー(A iii)と接続する。
端子(A iv)をヘッドライトリレーカプラーの空き(A)極に挿入する。
丸端子はバッテリーの⊖端子に接続する。

取 付 方 法

グリップヒーター本体の取付・取扱説明書を参照して、ワイヤーリードを取り付ける前まで作業してください。


1. イラストを参考に、車両のヘッドライトリレーカプラーを探します。必要に応じて車両部品を取り外してください。
 (詳細な位置は車両サービスマニュアル 電装編を参照してください) □

VMX17 (2S3)




リレー位置	リアフェンダー内 右側
抜き変えリード線色	赤 / 黄

MT01 (5YU)




リレー位置	シート下
抜き変えリード線色	赤 / 黄

XJR1300 / C (5EA9以降 / 5UX / 2PN)



リレー位置	右サイドカバー内
抜き変えリード線色	赤 / 黄


**YZF-R1 (5VY / 4B1 / 45B / 14B / 1KB / 2SG)
YZF-R6 (2C0 / 13S)**



イラストはYZF-R1 (45B)です。
他の車両も同一位置です。


リレー位置	スクリーンとメーター下
抜き変えリード線色	赤 / 黄

FZ1-N (2D1 / 1EC)




リレー位置	タンデムシート下 左側
抜き変えリード線色	赤 / 黄

FZ1-S (3C3 / 1CA)




リレー位置	スクリーンとメーター下
抜き変えリード線色	赤 / 黄

MT09 (1RC / 2DR)




リレー位置	右エアスクープ内
抜き変えリード線色	茶 / 白

XSR900 (B90)




リレー位置	前右ステイ内
抜き変えリード線色	茶 / 白

TDM900 (5PS4以降 / 2B0)



リレー位置	左フロントカウル内
抜き変えリード線色	赤 / 黄


FZ8N / S (39P / 59P / 42P / 1BD)



イラストはFZ8-Nです。
FZ8-Sも同一位置です。


リレー位置	タンデムシート下 左側
抜き変えリード線色	赤 / 黄

MT07 (1WS / 1XB)




リレー位置	フェエルタンク下 左側
抜き変えリード線色	赤 / 黄

XJR400R (4HME以降)



リレー位置	シート下
抜き変えリード線色	赤 / 黄


**YZF-R3A (B02), YZF-R25 / R25A (1WD / 2WD)
MT-03 (B05), MT-25 (B04)**



イラストはYZF-R25です。
他の車両も同一位置です。


リレー位置	フェエルタンク下 前側
抜き変えリード線色	青 / 黒 ※1 (次ページ参照)

XVS950CU (B33)




リレー位置	ダブル, シートアセンブリ下
抜き変えリード線色	緑 / 青 ※1 (次ページ参照)

XVS250 (5KR / 19D)




リレー位置	フェエルタンク下 左側
抜き変えリード線色	赤 / 黄

WR250R / X (3D7)



リレー位置	左サイドカバー内
抜き変えリード線色	赤 / 青

**XT250 (3C5 / 1YB)
XG250 (5XT)
XT250X (5C1)**



イラストはXT250です。
他の車両も同一位置です。


リレー位置	右サイドカバー内
抜き変えリード線色	赤 / 青 (07年モデル以前は茶)

2. ヘッドライトリレーカプラーのホルダーを取り外します。

注意



マイナスドライバー等の先端の細い物を使用して、ホルダーの両側にあるツメを起こしながらホルダーを引っ張ります。

マイナスドライバー等の先端には薄いテープなどを巻き付けてください。ホルダーに傷が付く恐れがあります。また、強い力でツメを起こすと、ツメが折れる恐れがあります。




3. 精密マイナスドライバーを使用して、ヘッドライトリレーカプラーの抜け止めを外しながら端子を一本抜き取ります。

ヘッドライトリレーカプラー



※1：XVS950CU、YZF-R25系 及び MT-25系の場合

- ①の端子は抜きません。
- ②の端子を抜き取ります。




注意

他の車両同様に①の端子に接続すると、メインスイッチを切ってもグリップヒーターに給電されるため、バッテリーあがりの原因になります。

要 点

ヘッドライトが消灯している状態ではグリップヒーターに給電されませんので、エンジンを始動させてからグリップヒーターを操作してください。

4. 下記イラストを参考に、ワイヤーリード①をグリップヒーターのヒーターサブハーネスと車両に接続します。



5. ヘッドライトリレーカプラーにホルダーを付け直します。

6. 取り外した車両部品を取り付けます。

●商品に関するお問い合わせ

株式会社ワイズギア **0570-050814**
オープン時間 月曜～金曜(祝日、弊社所定の休日を除く)
 9:30～12:00 13:00～17:00
 ◎一般の固定電話の場合、全国一律市内通話料でご利用いただけます。
 ◎IP電話や電話機の設定によってはご利用いただけません。

〒432-8058 静岡県浜松市南区新橋町1103番地 FAX.053-443-2187