



フォワードシート 組付・取扱説明書

適応機種
DS250

はじめに

工数：0.1h

お客様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書には商品の正しい組付方法と注意事項について説明しております。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。

本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が組み付けることを前提としております。それ以外の方が組み付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に組み付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。

本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい組み付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

！警告 取扱いを誤った場合、死亡または重傷及び傷害に至る可能性が想定される場合を示してあります。

注意 取扱いを誤った場合、物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

要点 正しい取扱方法や、作業上のポイントを示してあります。



ヤマハサービスマニュアルを参照してください。

構成部品

No.	品名	部品番号	数量	備考
①	フォワードシート		1	

要点

キット以外の部品は、スタンダード車の部品を再使用します。

組付方法

スタンダード車のタンデムシートとシングルシートを外し、キットのフォワードシート①と交換して組み直します。

要点

フォワードシートとスタンダード車のタンデムシートまたは別売のタンデムシート（Q5K-YSK-068-G13）を併せて装着する場合、シート間がきつくなります。タンデムシートを組み付けるときは、車両前方に押しながら組み付けてください。

取扱上のご注意

！警告

フォワードシートを装着すると、スタンダード車とは操縦感覚が異なります。充分に慣れるまでは注意して運転してください。

注意

雨天や洗車後は、フォワードシートの水分を充分に除去してから使用してください。表面上は乾いていてもシートの縫い目に水が入っていることがあります。そのまま使用すると衣類が濡れてしまう恐れがあります。

●商品に関するお問い合わせ



ヤマハ発動機株式会社
〒438-8501 静岡県磐田市新貝2500

株式会社ワイスギア 0570-050814
オーブン時間 月曜～金曜（祝日、弊社所定の休日を除く）
9:00～12:00 13:00～17:30
◎一部の固定電話の場合、全国一律市内通話料でご利用いただけます。
◎IP電話や電話機の設定によってはご利用いただけません。

〒432-8058 静岡県浜松市南区新橋町1103番地 FAX.053-443-2187