

 YAMAHA	バックレスト 取付・取扱説明書	適応機種 XVS1300A
---	----------------------------	--------------------------

はじめに

工数：0.4h

■お客様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書には商品の正しい取付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。

本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が取り付けることを前提としております。それ以外の方が取り付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に取り付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

■販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。

本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい取り付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

⚠ 警告 取扱いを誤った場合、死亡または重傷及び傷害に至る可能性が想定される場合を示してあります。

注意 取扱いを誤った場合、物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

要 点 正しい取扱方法や、作業上のポイントを示してあります。

構 成 部 品

部品番号欄が空欄のものは、補修部品の設定はありません。

■バックレストサイドアーム (Q5K-YSK-072-E28)

工数：0.2h

No.	品 名	部 品 番 号	数 量	備 考
①	サイドアームL		1	
②	サイドアームR		1	
③	ボタンヘッドボルト		4	M8 × 60mm
④	ワッシャー		4	

■バックレスト トール (Q5K-YSK-072-E26) / ショート (Q5K-YSK-072-E27)

工数：0.1h

No.	品 名	部 品 番 号	数 量	備 考
⑤	バックレストステー		1	
⑥	ブラケット		1	
⑦	カバー		1	
⑧	ボタンヘッドボルト		4	
⑨	フランジボルト		4	M8 × 20mm
⑩	ボタンヘッドボルト		3	M6 × 12mm

■バックレストパッド (Q5K-YSK-072-E29)

工数：0.1h


No.	品 名	部 品 番 号	数 量	備 考
⑪	バックレストパッド		1	

要 点


取り外した部品で再使用しない部品は、スタンダードに戻すときに必要となりますので大切に保管してください。

取 付 方 法


1. スタンダード車のリアフェンダー側面のボルト4本を取り外します。
2. 取り外したボルト位置にサイドアームL①・R②をボタンヘッドボルト③とワッシャー④で取り付けます。



3. バックレストステー⑤をサイドアームL①・R②に、フランジボルト⑨で取り付けます。



4. ブラケット⑥を使用して、バックレストステー⑤とバックレストパッド⑪をボタンヘッドボルト⑩で取り付けます。カバー⑦裏面にある両面テープの保護紙をはがし、ブラケット⑥に貼り付けます。ツメがブラケット⑥に引っ掛かるまで押し込んでください。



取扱上のご注意


⚠ 警告

取付後と走行前に、各取付部に緩みがないか確認してください。走行中に部品が外れると思わぬ事故につながる恐れがあります。

注意

- メッキ部分の清掃はメッキ用クリーナーを使用し、柔らかい布かスポンジで水洗いしてください。メッキ用以外のクリーニング剤を使用すると、製品に傷が付く恐れがあります。
- バックレストパッドの清掃をするときは、水か中性洗剤を使い、スポンジや柔らかい布で汚れを拭き取ってください。ガソリンやシンナーなどの有機溶剤を使用すると、製品が損傷する恐れがあります。

●商品に関するお問い合わせ

株式会社ワイズギア  **0570-050814**
オープン時間 月曜～金曜（祝日、弊社所定の休日を除く）
9:00～12:00 13:00～17:30
○一般の固定電話の場合、全国一律市内通話料でご利用いただけます。
○IP電話や電話機の設定によってはご利用いただけません。

〒432-8058 静岡県浜松市南区新橋町1103番地 FAX.053-443-2187