 <b>YAMAHA</b>	<b>カスタムペグ パッセンジャー 組付・取扱説明書</b>	<b>適応機種 XVS950CU (BOLT) 2DX6,8</b>
---	------------------------------------	--

はじめに

工数：0.2h

❑お客様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書には商品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。

本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が組み付けることを前提としております。それ以外の方が組み付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に組み付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

❑販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。

本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい組み付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

**⚠ 警告** 取扱いを誤った場合、死亡または重傷及び傷害に至る可能性が想定される場合を示してあります。

**注意** 取扱いを誤った場合、物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

**要 点** 正しい取扱方法や、作業上のポイントを示してあります。



ヤマハサービスマニュアルを参照してください。

### 構 成 部 品

No.	品 名	部 品 番 号	数 量	備 考
①	フットペグ		2	
②	スプリング		2	
③	ボール		2	
④	プレート		4	
⑤	コッターピン		2	

部品番号欄が空欄のものは、補修部品の設定はありません。

**要 点**

- キット以外の部品は、スタンダード車の部品を再使用します。
- 取り外した部品で再使用しない部品は、スタンダードに戻すときに必要となりますので大切に保管してください。

### 組 付 方 法

**⚠ 警告**


平坦な場所で車両が倒れないように固定してから作業を始めてください。

1. スタンダード車のパッセンジャー側フットペグを取り外します。☐


2. フートペグ①の孔にスプリング②とボール③を入れ、プレート④ではさみます。
3. フートペグ①を車両のパッセンジャーペグブラケットに差し込み、スタンダード車のピボットピンで固定します。
4. ピボットピンの先端の孔にコッターピン⑤を挿入します。

## 要 点

フートペグ①を組み付けるとき、向きに注意してください。（右図参照）




### 車両右側



※イラストは車両右側ですが、左側も同様に組み付けます。

5. コッターピン⑤の先端を開いて折り曲げます。
6. フートペグ①を数回動かし、乗車位置・収納位置で止まることを確認します。



## 取 扱 上 の ご 注 意

### ⚠ 警告

- 組付後と走行前に、フートペグに体重をかけても外れないことを確認してください。走行中や不意に外れると、けがや事故につながる恐れがあります。
- フートペグの足をかける部分に、グリスや洗剤など滑りやすいものが付着していないか確認してください。足を踏み外して、けがや事故につながる恐れがあります。

### 注 意

洗車するときは、水か中性洗剤を使い、スポンジや柔らかい布で汚れを拭き取ってください。ガソリンやシンナーなどの有機溶剤を使用すると、製品が損傷する恐れがあります。

●商品に関するお問い合わせ

株式会社ワイズギア



0570-050814

オープン時間 月曜～金曜（祝日、弊社所定の休日を除く）

9:00～12:00 13:00～17:30

○一般の固定電話の場合、全国一律市内通話料でご利用いただけます。

○IP電話や電話機の設定によってはご利用いただけません。

〒432-8058 静岡県浜松市南区新橋町1103番地 FAX.053-443-2187