

**YAMAHA****サドルバッグ(SCR950)  
取付・取扱説明書****適応機種  
XVS950CU(BOLT)  
SCR950****はじめに****お客様へ**

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書には商品の正しい取付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。

本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が取り付けることを前提としております。それ以外の方が取り付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に取り付けを依頼してください。本書は、車両の取扱説明書および本品の取り付けに際して取り外した部品と一緒に保管してください。車両を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

**販売店様へ**

本製品の商品説明および取扱上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。

本書および本品の取り付けに際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本製品をSCR950に取り付けるには別売のサドルバッグサポートバーSCR950(Q5K-YSK-108-P02)が必要です。  
別途ご購入ください。

本製品をXVS950CUに取り付けるには別売のサドルバッグサポートバー(Q5K-YSK-079-P05)と  
ウィンカーリロケーションキット(1TP-833CO-AO)が必要です。別途ご購入ください。

**構成部品**

No.	品名	部品番号	数量	備考
①	サドルバックL		1	
②	サドルバックR		1	
③	グロメット		8	
④	カラー		8	
⑤	ボルト		8	M6 × 20mm
⑥	ワッシャー		8	M6

部品番号欄が空欄のものは、補修部品の設定はありません。

**取付方法**

サドルバッグサポートバー取付・取扱説明書を参照して取り付けてください。

**お手入れについて****本革部分（ベルト、ふたの一部に使用）**

市販の保革油、皮革用クリームなどを塗ってお手入れします。

汚れた場合は水で湿らせた布などで汚れをふき取ってください。雨などで濡れた場合は陰干しで充分乾燥させます。天然素材につき湿気が多い状態での保管はカビが発生する場合があります。また、過度の乾燥は硬化の原因になります。

**布部分（バッグ外装面）**

**軽い泥汚れ：**泥が乾いた状態で毛先の柔らかい洋服用ブラシなどで軽くこすりホコリを浮かせ、軽くたたいて落とすか、掃除機で吸い取ります。

**汚れがひどい場合：**水で薄めた洗濯用洗剤を汚れた部分に染み込ませ、乾いた布を当てて軽く叩き、布に汚れを移し取ります。汚れが落ちたら洗剤分が残らないように水を染み込ませ、乾いた布を当てて軽く叩き、布に吸い取らせることを繰り返し、陰干しで乾燥させます。

**合成皮革部分（縁取り部分に使用）**

濡れた場合は陰干しで充分乾燥させてください。

**その他 樹脂部分**

バッグ背面やバックルなどの樹脂部品には油脂類やシンナーなどの溶剤を付着させないようにしてください。樹脂の劣化や変質の原因となります。

※本製品はデザイン上、布、革、合成皮革などを使用しています。紫外線などによる退色や経年劣化が発生します。あらかじめご承知おきください。

**輸入・販売元**

●商品に関するお問い合わせ

株式会社ワイズギア

**0570-050814**

オープン時間 月曜～金曜（祝日、弊社所定の休日を除く）  
9:30～12:00 13:00～17:00

○一般の固定電話の場合、全国一律市内通話料でご利用いただけます。  
○IP電話や電話機の設定によってはご利用いただけません。

〒432-8058 静岡県浜松市南区新橋町1103番地 FAX.053-443-2187