



# YAMAHA

## ツールバッグ スポーツヘリテージ 取付・取扱説明書

### 適応機種 XSR700

はじめに

工数：0.1h

#### ❑お客様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書には商品の正しい取付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。

本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が取り付けることを前提としております。それ以外の方が取り付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に取り付けを依頼してください。本書は、車両の取扱説明書および本品の取り付けに際して取り外した部品と一緒に保管してください。車両を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

#### ❑販売店様へ

本製品の商品説明および取扱上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。

本書および本品の取り付けに際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい取り付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

**注意** 取扱いを誤った場合、物的損害の発生が想定される場合を示してあります。


### 構成部品

No.	品名	部品番号	数量	備考
①	ツールバッグ		1	
②	面ファスナー		2	

部品番号欄が空欄のものは、補修部品の設定はありません。

### 取付方法



1. スタンダード車のシートを取り外します。
2. ツールバッグ①を車両フレームに仮置きし、取付位置を決めます。
3. ツールバッグ①を一度取り外し、ベルトを固定する部分の油脂や汚れを取り除き、面ファスナー②を貼り付けます。



※イラストは車両右側ですが、左側も同様に作業します。

4. ツールバッグ①のベルトに付いている面ファスナーと車両フレームに貼り付けた面ファスナー②を貼り合わせ、下図のようにベルトを締めて固定します。

5. スタンダード車のシートを取り付けます。シートを持ち上げ、シートロックが掛かっていることを確認してください。



## 取扱上のご注意

### 注意

- 製品保護のため、ツールバッグを保管するときは乾拭き・陰干しをしてから湿度・温度が低く風通しのよい場所に保管してください。
  - 濡れてはいけないものをツールバッグに入れないでください。すき間から水が入り、収納物が濡れてしまう恐れがあります。
  - ツールバッグに直接水をかけないでください。すき間から水が入り、収納物が濡れてしまう恐れがあります。
- 
- 乗車前に各部に緩み、ガタがないことを確認してください。
  - ツールバッグの清掃は、中性洗剤を使用し、柔らかい布かスポンジで水洗いします。洗車後は、柔らかい布などで水分をよくふき取ってください。

●商品に関するお問い合わせ

株式会社ワイズギア



0570-050814

オープン時間 月曜～金曜（祝日、弊社所定の休日を除く）

9:30～12:00 13:00～17:00

○一般の固定電話の場合、全国一律市内通話料でご利用いただけます。

○IP電話や電話機の設定によってはご利用いただけません。

〒432-8058 静岡県浜松市南区新橋町1103番地 FAX.053-443-2187