Q5K-YSK-114-G02 Q5K-114-G02-M00



パッセンジャーグラブバー 取付・取扱説明書

適 応 機 種 MT-07 2018年モデル(B4C6~)

はじめに

工数: 0.3h

ひお客様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書には商品の正しい取付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。

本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方(販売店、整備業者)が取り付けることを前提としております。それ以外の方が取り付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に取り付けを依頼してください。本書は、車両の取扱説明書および本品の取り付けに際して取り外した部品と一緒に保管してください。車両を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

♪販売店様へ

本製品の商品説明および取扱上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。

本書および本品の取り付けに際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい取り付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

要 点 正しい取扱方法や、作業上のポイントを示してあります。

ユーロヤマハトップケース用キャリア(Q5K-YSK-114-E04)との同時装着はできません。

構成部品				
No.	品名	部品番号	数 量	備考
1	グラブバーL		1	アルミ マットブラック塗装
	グラブバーR		1	アルミ マットブラック塗装
2	プラグ、ブラインドL		1	
	プラグ、ブラインドR		1	
3	ワッシャー、ロック		2	D11 × d6.1 × t0.7
4	ワッシャー(大)		4	D18 × d8.5 × t3.0 使用しません
(5)	ボルト、ヘキサゴンヘッド	90110-08095	4	M8 × 20mm
6	ワッシャー(小)		4	D12 × d8.5 × t2.3

部品番号欄が空欄のものは、補修部品の設定はありません。

要 点

取り外した部品で再使用しない部品は、スタンダードに戻すときに必要となりますので大切に保管してください。

取 付 方 法

1. 同梱のインストールマニュアル (B4C-F47J1-OO) を参照して取り付けてください。 ※インストールマニュアルの④ワッシャー (大) は⑥ワッシャー (小) を使用してください。

取扱上のご注意

- 乗車前に各部に緩み、ガタがないことを確認してください。
- 清掃は、中性洗剤を使用し、柔らかい布かスポンジで水洗いします。洗車後は、柔らかい布などで水分をよくふき取ってください。

輸入・販売元 ●商品に関するお問い合わせ

株式会社ワイズギア

