



# フライスクリーン 取付・取扱説明書

適応機種  
MT-07  
2018年モデル(B4C6~)

工数：0.2h

## はじめに

### お客様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書には商品の正しい取付方法と注意事項について説明しております。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。

本製品は、オートバイに関する整備上的一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が取り付けることを前提としております。それ以外の方が取り付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に取り付けを依頼してください。本書は、車両の取扱説明書および本品の取り付けに際して取り外した部品と一緒に保管してください。車両を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

### 販売店様へ

本製品の商品説明および取扱上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。

本書および本品の取り付けに際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい取り付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

**注意** 取扱いを誤った場合、物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

**要点** 正しい取扱方法や、作業上のポイントを示してあります。

構成部品				
No.	品名	部品番号	数量	備考
①	ステーL		1	
②	ステーR		1	
③	スクリーン		1	
④	ウェルナット	90179-05523	4	M5用
⑤	樹脂スクリュー	90150-05024	4	M5 × 18mm

部品番号欄が空欄のものは、補修部品の設定はありません。

### 要点

取り外した部品で再使用しない部品は、スタンダードに戻すときに必要となりますので大切に保管してください。


## 取付方法

1. 同梱のインストールマニュアル (B4C-F83J0-00) を参照して取り付けてください。

## 取扱上のご注意

### 注意

- スクリーンにガソリンやブレーキ液、アルカリ性および強酸性のクリーナー、その他の溶剤などがかかると、ヒビ割れなどの原因になりますので注意してください。
- ヒビ割れのあるスクリーンは使用しないでください。
- スクリーンに直射日光が当たらないように駐車してください。スクリーンが凹面鏡になり、反射集光した太陽光が発熱し、車両のカバーなどを変形させる恐れがあります。
- 直射日光が当たる場所に駐車する場合は、柔らかいタオルなどでスクリーンをカバーして直射日光が当たらないようにしてください。
- 乗車前に各部の緩み、ガタがないことを確認してください。
- スクリーンの清掃は、薄めた中性洗剤を使用し、柔らかい布かスポンジで洗います。洗車後は、水道水で洗剤成分を完全に洗い流し、柔らかい布などで水分をよくふき取ってください。



### 輸入・販売元

●商品に関するお問い合わせ

株式会社ワイスギア

0570-050814



オーブン時間 月曜～金曜(祝日、弊社所定の休日を除く)  
9:30～12:00 13:00～17:00

一般の固定電話の場合、全国一律市内通話料をご利用いただけます。

IP電話や電話機の設定によってはご利用いただけません。

〒432-8058 静岡県浜松市南区新橋町1103番地 FAX.053-443-2187