

 YAMAHA	エアロサイドケースステー 取付・取扱説明書	適応機種 NIKEN
---	----------------------------------	-----------------------

はじめに

工数：0.5h

❑お客様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書には商品の正しい取付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。

本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が取り付けることを前提としております。それ以外の方が取り付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に取り付けを依頼してください。本書は、車両の取扱説明書および本品の取り付けに際して取り外した部品と一緒に保管してください。車両を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

❑販売店様へ

本製品の商品説明および取扱上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。

本書および本品の取り付けに際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい取り付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

警告 取扱いを誤った場合、死亡または重傷及び傷害に至る可能性が想定される場合を示してあります。

注意 取扱いを誤った場合、物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

本製品はエアロサイドケースセットを取り付けるためのステーです。

構 成 部 品

No.	品 名	部 品 番 号	数 量	備 考
①	ブラケット1		1	左用
	ブラケット2		1	右用
②	ストッパー		2	
③	ステー1		1	左用
	ステー2		1	右用
④	ブラケット3		1	左用
	ブラケット4		1	右用
⑤	マウント		2	(シルバー)
⑥	ソケットヘッドボルト		2	M6 × 35mm (シルバー)
⑦	マウント		6	(ブラック)
⑧	スクリュー		6	M6 × 35mm (ブラック)
⑨	ボタンヘッドボルト		4	M6 × 25mm (ブラック)
⑩	セルフロックナット		8	M6 (シルバー)
⑪	ステー3		1	左用
	ステー4		1	右用
⑫	セルフロックナット		4	M6 (ブラック)
⑬	ブラケット5		1	左用
	ブラケット6		1	右用
⑭	スクリュー		4	M8 × 16mm (ブラック)
⑮	カラー		4	φ24
⑯	ダンパ		4	
⑰	スクリュー		4	M8 × 12mm (ブラック)
⑱	ブラケット7		1	左用
	ブラケット8		1	右用
⑲	ソケットヘッドボルト		4	M6 × 20mm (ブラック)
⑳	ワッシャー		4	D11.6 × d6.4 × t1.4 (ブラック)
㉑	ボタンヘッドボルト		4	M8 × 90mm (ブラック)
㉒	カラー		4	φ17 ツバ付き
㉓	キー、ロック		2	
㉔	ロックワッシャー		2	
㉕	キー		2	

部品番号欄が空欄のものは、補修部品の設定はありません。

取 付 方 法

1. 同梱のインストールマニュアル (BD5-F84G0-01) を参照して取り付けしてください。

取 扱 上 の ご 注 意

⚠ 警 告

- エアロサイドケースの最大積載重量は片側5kgです。これを超えて荷物を積まないでください。また、必ず左右とも装着して走行してください。積み過ぎや偏った積み方は走行中にバランスを崩し、転倒など重大な事故につながる恐れがあります。
- 重量バランスや走行風の影響で安定性が低下するため、トップケースとの同時装着走行（3ボックス走行）はしないでください。
- エアロサイドケースを取り付けるとスタンダード車の状態とは操縦安定性、車高、車両後部の車幅が変化しますので慎重な運転を心掛けてください。

注 意

- 角が鋭い重量物を収納するときは、パッキン等に包んでください。内装が破損する恐れがあります。
 - 製品保護のため、エアロサイドケースを保管するときは乾拭き・陰干しをしてから湿度・温度が低く風通しのよい場所に保管してください。
 - 濡れてはいけなものをエアロサイドケースに入れる場合は、防水ケースに入れてください。すき間から水が入り、収納物が濡れてしまう恐れがあります。
 - エアロサイドケースに直接水をかけないでください。すき間から水が入り、収納物が濡れてしまう恐れがあります。
 - 定期的にシリンダー内に潤滑剤を塗布してください。動きが悪い状態で使用すると、キーが曲がったりシリンダーが破損したりする恐れがあります。また、エアロサイドケースのマウントと接する部分にも潤滑剤を塗布してください。
 - キーシリンダー専用の潤滑剤以外は使用しないでください。オイル系の潤滑剤を使用すると、ほこりやゴミが付着し、キーが回らなくなる恐れがあります。
- 乗車前に各部に緩み、ガタがないことを確認してください。
- 清掃は、薄めた中性洗剤を使用し、柔らかい布かスポンジで水洗いします。洗車後は、柔らかい布などで水分をよくふき取ってください。

輸入・販売元

●商品に関するお問い合わせ

株式会社ワイズギア



0570-050814

オープン時間 月曜～金曜（祝日、弊社所定の休日を除く）

9:30～12:00 13:00～17:00

○一般の固定電話の場合、全国一律市内通話料でご利用いただけます。

○IP電話や電話機の設定によってはご利用いただけません。

〒432-8058 静岡県浜松市南区新橋町1103番地 FAX.053-443-2187