



## クールメッシュシートカバー 取付・取扱説明書

品番

Q5K-YSK-166-G03

はじめに

工数 : 0.1h

- 本書には商品の正しい取付方法と取扱上の注意事項について説明しております。ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店またはワイズギアにお問い合わせください。
- 本製品はオートバイ整備の知識および技能を有する方が取り付けることを前提としております。それ以外の方が取り付けを行うと破損、故障などの原因となることがあるため、販売店に取り付けを依頼してください。
- 本書はお手元に保管頂き、この製品もしくはこの製品を取り付けた車両を譲渡する場合は、必ずこの説明書もお渡しください。
- 当社が指定する適合車両以外への取り付けは行わないでください。
- 本書の指示や注意事項を守らずに使用したことによる事故、損害等は、弊社では一切の責任を負いません。
- 商品保証は本製品についてのみ責任を持つものであり、本製品の品質以外のどのような事柄についても弊社は責任を負いませんので予めご了承ください。

## 【販売店様へ】

本製品の商品説明および取扱上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。  
本書および本製品の取り付けに際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい取り付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

**注意** 取扱いを誤った場合、物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

**要点** 正しい取扱方法や、作業上のポイントを示してあります。

## 取付方 法

- スタンダード車のシートを開け、クールメッシュシートカバーをシートにかぶせます。シートカバーのゴムがシートの縁全周にかかるること、しわやたるみがないことを確認してください。

## 取扱上のご注意

**注意**

- 洗濯する場合は、製品を傷めないように中性洗剤を使用し、押し洗いしてください。
- 洗車後や雨上がりに乗車する場合は、座面のメッシュ部を手で軽く叩いて付着した水滴を払い落してください。その後、乾いたタオルなどを押し付けて水分を取り除いてください。水分が残ったまま乗車すると、衣服が濡れてしまいます。
- 万が一、ズボンやスカートの生地が毛羽立ったり傷みが発生する場合は、その衣服での乗車は控えてください。

**要点**

- 取付直後は、しわが発生したりメッシュ部分が浮く場合があります。乗車を繰り返すうちにしわがなくなり、メッシュ部分も馴染んできます。
- 使用時間の経過とともに立体網目部分の厚さが減少します。
- 長持ちさせるためにシーズン外は取り外し、折りたたまずに丸めて保管することをお勧めします。

●商品に関するお問い合わせ

株式会社ワイズギア

0120-819049

オープン時間 月曜～金曜(祝日、弊社所定の休日除く)

9:30～12:00 13:00～17:00

◎音声アンケートに沿って担当部署をお選びください。

〒430-0946 静岡県浜松市中央区元城町115-10 元城町共同ビル FAX 053-488-5630