

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称(製品名) YAMALUBE GREASE A

製造者 / 輸入者 / 供給者 / 販売者情報

製造元

会社名	協同油脂株式会社
住所	神奈川県藤沢市辻堂神台2-2-30
担当部門	営業管理部
電話番号	0466-33-3113
FAX番号	0466-33-3054
メールアドレス	eigyokanri01@kyodoyushi.co.jp
緊急電話番号	0466-33-3112

整理番号 10095

推奨用途及び使用上の制限

推奨用途 潤滑グリース 等

2. 危険有害性の要約

GHS分類

分類できない

GHSラベル要素

絵表示 なし。

注意喚起語 なし。

危険有害性情報 混合物は分類基準を満たしていない。

注意書き

安全対策 産業衛生に気を配る。

応急措置 取り扱った後、手を洗うこと。

保管 避けるべき物質の近くに保管しない。

廃棄 廃棄物および残渣の処理は地方自治体の規制に従う。

GHS分類に該当しない他の危険

有害性

その他の情報

混合物の10 - < 20 % は急性経口毒性未知の成分である。混合物の10 - < 20 % は急性経皮毒性未知の成分である。混合物の> 90 % は水生環境に対する急性危険有害性未知の成分である。混合物の80 - < 90 % は水生環境に対する長期にわたる危険有害性未知の成分である。

重要な徴候及び想定される非常事態の概要

重要な兆候 直接目に接触すると一時的に刺激を起こすことがある。

想定される非常事態の概要 可燃性。

3. 組成、成分情報

化学物質・混合物の区分 混合物

官報公示整理番号

成分	CAS番号	化審法	安衛法	含有量 (%)
Zinc alkyldithiophosphate	企業秘密	*	*	<5
報告量を下回るその他の成分				95 - 100
化学式	特定できない。			
組成情報	* の記載がある場合、番号は企業秘密			

4. 応急措置

吸入した場合

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。必要に応じて酸素または人工呼吸。被災者が本物質を吸引した場合は口うつし人工呼吸を行ってはならない。一方弁を備えたポケットマスクまたはその他の適切な呼吸医療機器を用いて人工呼吸を誘発する。被災者を保温する。気分が悪いときは医師に連絡すること。必要な場合は医師の手当を受けける。症状が悪化したり継続したりする場合は医師の診察を受ける。

皮膚に付着した場合

吸収材（例：布、フリース）で拭き取る。直ちに石鹼と多量の水で洗い流す。刺激が強まつたり続く場合には医師の手当を受けける。

目に入った場合

多量の水で15分以上よく洗浄し、医師の診察を受けること。刺激が強まつたり続く場合には医師の手当を受けける。

飲み込んだ場合

口をすすぐこと。医師の指示なしに無理に吐かせないこと。もし嘔吐が起こったら、胃からの嘔吐物が肺に入らないよう頭部を下げる。医師の診察を受ける。

急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状

直接目に接触すると一時的に刺激を起こすことがある。

応急措置をする者の保護

サイドシールドのついた安全眼鏡（またはゴーグル）を着用する。医療スタッフに物質が何であるかを伝え、自身の保護措置にも気をつけさせる。

医師に対する特別な注意事項

症状にあつた治療を施す。

5. 火災時の措置

消火剤

水噴霧。泡消火剤。粉末消火剤。乾燥砂。ドライケミカル。二酸化炭素（CO₂）。

使ってはならない消火剤

消火に水噴射をしない。これは火災を拡散することになる。

火災時の特有の危険有害性

火災の際は健康に有害なガスが生成されることがある。

特有の消火方法

適切な保護具を着用する。風上から適度に距離をとり、注意して消火すること。危険を冒さずに可能な場合には、熱にさらされた容器を水噴射して冷却し、移動する。

消火を行う者の保護

火災の際は自給式呼吸器および全身保護衣を着用しなければならない。

一般的な火災の危険性

可燃性。異常な火災や爆発の危険性は知られていない。

特定の消火方法

関係者以外の立ち入りを禁止する。人々を即時に安全な場所に避難させる。現地の状況と周囲環境に応じて適切な消火手段を使う。

小規模火災の場合のみ、粉末消火剤、二酸化炭素、砂または土を使用することもできる。
大規模な火災には、泡消火剤を使用すること。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

関係者以外の立ち入りを禁止する。適切な保護具を着用する。人体の保護具については第8項を参照。

環境に対する注意事項

流出分を封じ込めて放出を防止すると共に、国の排出規則を遵守すること。下水や水路、地面に排出しない。

封じ込め及び浄化の方法及び機材

この製品は水と混合しない。

吸収材（例：布、フリース）で拭き取る。廃棄物処理については第13項を参照。

二次災害の防止策

すべての着火源を排除する。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策（局所排気、全体換気等）

換気のよい場所でのみ取り扱う。

安全取扱い注意事項

保護手袋を着用すること。長期間または反復して皮膚に接触するのを避ける。産業衛生に気を配る。容器の取扱いおよび開封の際は注意する。

接触回避

強酸化剤。

適切な衛生対策

本物質を取り扱った後、飲食や喫煙をする前に手を洗うなど、常に適切な衛生措置をとる。汚染物質を取り除くために定期的に作業衣と保護具を洗う。

保管

安全な保管条件

熱や発火源から遠ざける。直射日光が入らない、涼しく乾燥した場所に貯蔵すること。容器を密閉し、乾燥した状態で保管する。混融危険物質（第10項を参照）から離して保管すること。

安全な容器包装材料

容器を切削、溶接、はんだ付け、穴開け、研削したり、あるいは熱、炎、火花やその他の発火源に暴露してはならない。

8. 暴露防止及び保護措置

許容濃度（暴露限界値）および
管理濃度

設備対策

保護具

呼吸器の保護具

手の保護具

目の保護具

皮膚及び身体の保護具

含有成分に関して暴露限界は設定されていない。

適切な全体換気（換気回数1時間に10回程度）を行わなければならない。換気回数は状況に合わせる。暴露限界値が設定されている場合は、密閉装置、局所排気装置その他の装置により、空気中濃度を暴露限界値以下に保つ。暴露限界値が設定されていない場合も、空気中の濃度を適切な濃度以下に抑える。

9. 物理的及び化学的性質

外観

物質の状態 (GHS)

形状

色

臭い

pH

融点・凝固点

沸点、初留点と沸騰範囲

引火点

燃焼性（固体、ガス）

爆発限界 下限 / 上限 (%)

蒸気圧

蒸気密度

比重（相対密度）

溶解度

水溶性

n-オクタノール / 水分配係数

自然発火温度（発火点）

分解温度

粘度（粘性率）

その他の情報

密度

固体。

半固体

白色

僅か

データなし。

データなし。

データなし。

195 °C (383 °F) セタフラッシュ

データなし。

1容量% / 7容量% (含有する鉱油の推定値)

データなし。

データなし。

データなし。

データなし。

水に不溶

データなし。

データなし。

データなし。

データなし。

データなし。

0.92 g/cm³ (25°C)

10. 安定性及び反応性

反応性

化学安定度

危険有害反応可能性

避けるべき条件

混触危険物質

危険有害な分解生成物

本製品は、通常の使用、保管および輸送条件下では安定かつ非反応性である。

通常状態で安定。

一般的な使用条件下では、危険な反応は知られていない。

混触危険物質との接触。

強酸化剤。

危険有害な分解生成物は知られていない。

11. 有害性情報

急性毒性

皮膚腐食性及び皮膚刺激性

眼に対する重篤な損傷性又は眼

刺激性

入手可能なデータに基づき、分類基準にあてはまらない。

長時間の皮膚接触により一時的な刺激を起こすことがある。

直接目に接触すると一時に刺激を起こすことがある。

呼吸器または皮膚感作性

呼吸器感作性

呼吸器感作性物質でない。

皮膚感作性

この製品は、皮膚感作を引き起こすとは予想されない。

生殖細胞変異原性

本製品あるいは製品中に0.1%以上含有する成分に変異原性または遺伝子毒性があることを示すデータはない。

生殖毒性

この製品は、生殖影響または発生影響を引き起こすとは予想されない。

特定標的臓器毒性(単回暴露)

分類基準に該当しない。

特定標的臓器毒性(反復暴露)

分類基準に該当しない。

吸引性呼吸器有害性

吸引性呼吸器有害性でない。

12. 環境影響情報

生態毒性

この製品は環境に有害であるとは分類されていない。しかし、大量の流出や繰り返しの流出が環境に有害な影響を及ぼさないとは限らない。

生体蓄積性

データなし

土壤中の移動性

データなし。

オゾン層への有害性

データなし

他の有害影響

その他の環境悪影響(例、オゾン層破壊、光化学オゾン生成可能性、内分泌かく乱、地球温暖化の可能性)は、これらの成分から引き起こすとは予想されない。

13. 廃棄上の注意

残余廃棄物

現地の規定に従い、処分する。廃棄するときは、適用法令、および製品特性に従い、適切な処理および廃棄施設に内容物/容器を廃棄すること。

空の容器やライナーには製品の残余物が残っている可能性がある。本物質とその容器は安全な方法で廃棄しなければならない。廃棄物処理法の許可を受けた業者に処理を委託する。

汚染容器及び包装

製品の残余物が残っているかもしれない、容器が空になった後もラベルの警告に従う。空の容器は、リサイクルまたは廃棄のために、承認された廃棄物処理施設に運ばなければならない。

地域の廃棄規制

廃棄物処理法の許可を受けた業者に処理を委託する。自社で排水処理装置を所有していない場合は、全量回収の上産業廃棄物処分業の許可を受けた業者に、産業廃棄物管理票(マコリスト)を添えて、処理を委託する。適用された規則に準拠して廃棄しなければならない。

14. 輸送上の注意

IATA

危険物には該当しない。

UN Number

Not applicable

IMDG

危険物には該当しない。

UN Number

Not applicable

国内規制

国内輸送については15項の規制に従うこと。

15. 適用法令

労働安全衛生法

通知対象物

鉱油

80 - 85 %

表示対象物

鉱油

80 - 85 %

毒物及び劇物取締法

特定毒物

該当せず。

毒物

該当せず。

劇物

該当せず。

化学物質排出把握管理促進法

特定第一種指定化学物質(物質名、政令番号、含量)

該当せず。

第一種指定化学物質(物質名、政令番号、含量)

該当せず。

第二種指定化学物質(物質名、政令番号、含量)

該当せず。

消防法 指定可燃物（可燃性固体類）

船舶安全法・危規則 該当せず。

航空法・施行規則 該当せず。

船舶安全法は、個別運送及びバラ積み運送の条件下において。

16. その他の情報

引用文献

ACGIH Documentation of the Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices

HSDB® - Hazardous Substances Data Bank

IARC発がん性評価モノグラフ

National Toxicology Program (NTP) Report on Carcinogens

日本産業衛生学会、許容濃度等の勧告

日本化学会 GHS対応ガイドライン、2012年6月

JIS Z 7252 : 2014 GHSに基づく化学品の分類方法

JIS Z 7253 : 2012 GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法 - ラベル、作業場内の表示及び安全データシート (SDS)

ここに記載された情報は、当社の最善の知見に基づくものですが、情報の完全さ、正確さを保証するものではありません。ご需要家各位におかれましては、これを参考として自らの責任において個々の取り扱い等の実態に応じた適切なる措置をお取りくださいようお願いいたします。

問い合わせ先

会社名 : 協同油脂株式会社

営業管理部

住所 : 神奈川県藤沢市辻堂神台2-2-30

電話番号 : 0466-33-3113